

Sangle d'arrimage 3,2 T

Systèmes d'arrimage artisans

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Sangle d'arrimage en polyester - 3,2 tonnes
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Force : 400 daN & Long. sangle : 5 mètres & Larg. sangle : 35 mm
- Différents coloris disponibles : rouge, bleu, vert, noir, blanc, orange ou jaune
- Trois types d'accroches de la sangle au choix : par cliquet, par doigt serré ou écarté

Description

Sangle d'arrimage conforme à la norme EN 12 195-2.

Arrimage spécial artisans, avec une rupture de la sangle seule qui est de 3,2 tonnes.

Sangle d'arrimage réalisée à base de fils polyester très haute résistance, ayant l'avantage de garantir : un très faible allongement lors de l'utilisation, une bonne maniabilité et une grande facilité d'utilisation.

Étiquetage détaillé donnant la traçabilité de la sangle et des renseignements complémentaires.

Lors de la fabrication, les sangles d'arrimage sont contrôlées très régulièrement à différents stades de leur confection et subissent des tests afin de vérifier leur point de rupture.

Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE D'ACCROCHE	CMU	LONG.	LARG. SANGLE	FORCE	FORCE (DAN)	CMU (T)	LONG. (M)	LARG. SANGLE (MM)	POIDS (KG)
11.5203.01	1 cliquet	3,2	5	35	400	400	3,2	5	35	0.7
11.5203.02	2 doigts serrés	3,2	5	35	400	400	3,2	5	35	1
11.5203.03	2 doigts écartés	3,2	5	35	400	400	3,2	5	35	0.9

Voir en ligne Sangle d'arrimage 3,2 T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com