

## ONE 21 & ONE22



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Corp machine Ø360mm
- Moteur monophasé de brosses ,deux étapes by-pass
- Tête en ABS/métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester cat. "L"
- Entrée du produit rapide Ø70mm
- Cuve de 25 lt avec poignée et roulettes

- Roues postérieur Ø125mm, roues antérieur Ø100mm avec frein
- Version peint avec châssis Ral 9005 noir et latéral et cuve Ral 7001 gris
- Version X1 avec cuve en acier inox
- Version X2 avec cuve et latéral en acier inox
- Version X3 avec cuve, latéral et châssis en acier inox, tête peint/ABS
- Indiqué pour l'utilisation d'accessoires diamètre 40 pour modèle 1 moteur et Ø50mm pour 2 moteurs

		ONE21	ONE22
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	1100	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	170	340
Primary filtering surface	m <sup>2</sup>	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m <sup>2</sup>	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	dB(A)	76	78
Overall dimensions	Cm	48x63x104h	48x63x104h
Weight	Kg	30	32
Protection	IP	44	44