

SK18T

Perceuse taraudeuse établi
Perceuse de précision, robuste .



Construction rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.
 Structure rigide en fonte et intégration de composants de haute qualité.

Transmission par poulies étagées à changement de vitesses manuel.

Perceuse établi SK18T

- **Broche cône CM2**
- **Réglage tête en hauteur.**
- **Butée de profondeur.**
- **Marche/arrêt avec bobine à manque de tension**
- **Arrêt coup de poing**
- **Protection thermique**
- **Protecteur mandrin asservi électriquement**
- **Conformité CE**

Modèle - Model	SK18
Capacité perçage* - Drilling capacity	18
Capacité taraudage - Tapping capacity	M12
Cône de broche - Spindle nose	CM2
Course de broche - Quillstroke	100
Nombre de vitesses - Spindle speeds	8
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	185-3750
Moteur broche (KW) - Spindle motor	0,75
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	90
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	185
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	225/395
Surface table - Table surface	315x340
Rainures à tés - T slot	3 de 14
Hauteur de tête mini/maxi. - Mini/Maxi. Height head	720 / 900
Encombrement au sol - Ground surface	500x850
Poids net (Kgs) - Weight	110
Etau conseillé - Suggesting Vice	ES120

Options possibles - Options :

- **Socle SNT3 - Stand base**
- **Eclairage 24Volts - Illuminating attachment**
- **Système de lubrification - Coolant unit**
- **Accessoires (Etau, mandrin...) - Attachment**



Option Mandrin de perçage



Option étau de perçage



Option socle SNT avec ou sans porte



Option arrosage

*Acier 60kg / Fonte - In mild steel 60kg / Iron