

SPORTING® SCAR

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE SPÉCIALE COURT DE TENNIS Salles omnisports et tous sols à trafic normal



SOLS SPORTIFS



IDENTIFICATION

Peinture spéciale courts de tennis et sols sportifs.
Emulsion acrylique antidérapante, renforcée silices et carbonate de calcium.
Haute résistance à l'abrasion, aux U.V. et aux intempéries.
Couleurs mates : **rouge** - **vert**

UTILISATIONS

SPORTING® SCAR protège, décore, marque et rend antidérapant les supports ciment ou bitume (enrobés, asphaltes, chapes «flintkote», «becker» et «quick») isolants en mousse polyuréthane.

Spécialement formulé pour convenir en milieu sportif :

Tennis, gymnases, salles omnisports, salles de culture physique, jardins d'enfants, cours d'école, préaux, vestiaires, bords de piscine, mais aussi, terrasses, esplanades, murs, façades.

AVANTAGES

- Application facile. Non inflammable. Lavable
- Séchage rapide : 1 à 2 h à 20°C.
- Forte adhérence aux supports.
- Haute résistance à l'abrasion et aux intempéries.

ROUGE

VERT

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : le support à peindre doit être propre sain et sec, exempt de poussière et de toute particule non adhérente. Les revêtements bitumineux doivent être parfaitement secs et exempts de ressuage (attendre une saison). Les revêtements ciment doivent être parfaitement secs et débarrassés de leur laitance (**DEPRO® CIM**, 1L/1L d'eau).

Préparation du produit : dilution obligatoire pour la 1^{ère} couche : 5 à 10% d'eau.
Pure pour la 2^{ème} couche. Bien homogénéiser le mélange.

Application : brosse, rouleau ou pistolet. Eviter les sur-épaisseurs.
Attendre un séchage complet entre les couches (12h). Mise en service 3 à 4 jours.
Température d'application : minimum +10°C ; maximum : +25°C.

Séchage à 20°C : 1 à 4h.

Surface Tennis réglementaire:

- **Rouge** 260 m²
- **Vert** 460 m²
- Ligne Blanche 8 m²
(**SCAR® TRACE**)

CARACTERISTIQUES

Rendement : 2 à 4 m²/kg/couche - Extrait sec : 62% - Densité : 1.4+/-0.05.
AFNOR et transport : famille 1 - classe 7b2 - Non inflammable - craint le gel.

Bidons de 25 kg.

Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf : 06090

oct.-17