



Diabie à fûts

Diabie de manutention manuel pour le transport de fûts métalliques

Départ usine **10 jours**

Points forts du produit

- Diabie à fûts possédant des roues pneumatiques de grand diamètre
- Bavette profonde facilitant la préhension du fût
- Le fût est équipé d'une sangle de sécurité pour un maintien maximum du fût
- Le diabie se met en position "brouette" pour permettre le soutirage du fût
- Charge max. de 350 kg

Description

Ce diabie à fût possède des roues pneumatiques de grand diamètre. Le fût est calé sur un dossier arrondi et une sangle permet son maintien sécurisé.

Le diabie se met en position «brouette» pour permettre le soutirage du fût.

Sa bavette profonde facilite la préhension du fût.

Avec poignées en caoutchouc protégeant les mains.

Certifications

Garantie **1 an** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FINITION	CHARGE (KG)	DIM. INT. LXPXH (MM)	TYPE DE ROUES	POIDS (KG)
10.2265.01	Epoxy	350	880 x 650 x 1455	Pneumatique	43
10.2265.02	Galvanisée	350	880 x 650 x 1455	Pneumatique	43

Voir en ligne Diabie à fûts

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com