


# KE 3000 M Récolteuse pour pépins de courge à entrainement mécanique



### GRAISSAGE CENTRALISÉ

Le graissage centralisé permet une diminution du temps d'entretien quotidien tout en permettant des temps d'opérations accrus et des charges salariales diminuées.



### **PROTECTION PIERRES**

Coin de concassage à décalage hydraulique afin de libérer les pierres de façon aisée (Nécessite 1x connecteur hydraulique double effet)



### BARRETTES DE CONCASSAGE VISÉES

Les barrettes de concassage sont visées et peuvent être échangés en cas d'usure. Les barrettes de concassage sont produites en acier résistant à l'usure pour un temps de service accru.



### **ASPIRATION**

Le caisson d'aspiration triple permet de répartir le flux d'air de façon homogène sur toute la longueur du tambour d'aspiration.





Boitier de commande électronique avec

grand écran couleur, connexion par

câble. Pilotage de la machine de la

convoyeur réglable, compteur horaire

cabine du tracteur. Vitesse du

COMMANDE

avec mise à zéro.

### RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'INCLINAISON

Pour un travail efficace le tambour cribleur doit être penché vers l'arrière. Le réglage automatique de l'inclinaison permet de garder une inclinaison optimale indépendamment du terrain.



### POINTES D'HÉRISSON VISÉES

Les pointes d'hérisson visées présentent des arêtes afin de mieux retenir les courges. Elles s'échangent aisément en cas d'endommagement. Hérisson large pour un ramassage efficace et rapide.



### DISQUE D'ÉPANDAGE

Le disque d'épandage est indispensable pour une distribution homogène sur le champ. La décomposition des chaires est accélérée et le travail du sol peut être avancé (nécessite un connecteur hydraulique simple effet avec retour libre).



- · Utilisation économique
- · Pépins propres, pertes minimales
- Nettoyage effectif et doux par triple aspiration
- Accès facile aux tendeurs des courroies
- Système hydraulique embarqué pour une alimentation hydraulique indépendante des fonctions principales
- Effort de maintenance et de nettoyage faible
- Nouvelle géométrie de l'alimentation optimisée
- · Haute valeur de revente



## **KE 3000 M**

Récolteuse pour pépins de courge à entrainement mécanique

### **TECHNISCHE DATEN**

 débit:
 0,9-1,2 ha/heure.

 puissance requise:
 à p. de 80 kW/110 CV

 dimensions (Lxlxh):
 6.950 x 2.800 x 3.860 mm

**Poids:** +/- 6.000 kg

**distributeurs:** 2 x double effet (béquille, vis de vidange)

1 x simple effet (hérisson)

### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

### **RAMASSAGE DES COURGES**

- Aligneurs intérieur et extérieur mobiles
- Roues de support FARMFLEX renforcées
- Convoyeur avec nouvelles roues de support - moins d'encrassage
- Roue hérisson de diamètre 1.700 mm,
   10 rangées de pointes
- Hérisson à levage et rabattement hydraulique

### **CONCASSAGE DES COURGES**

- NOUVEAU! Tôle de fond avant le concasseur visée
- Coin de concassage avec 2 x 3 couteaux
- Concasseur avec 4 régions d'aplatissage

### SEPARATION ET NETTOYAGE DES PEPINS

- Longueur du tambour cribleur: 3.000 mm
- Aspiration triple
- Tambour d'aspiration en INOX
- Tambour d'aspiration à entrainement hydraulique

### TREMIE ET VIDANGE

- Trémie d'une contenance de +/- 1.600 kg
- Vis de vidange à rabattement hydraulique
- hauteur de vidange max.: 3.300 mm

### COMMANDE

- Electrique par culbuteurs réglage manuel de l'inclinaison
- En option : Boitier de contrôle électronique avec grand écran couleurs, inclinaison automatique

### **ENTRAINEMENT**

- Entrainement mécanique par courroies et chaines, régime prise de force à l'entrée: 540 trs/Min
- Cardan à double grand angle et embrayage à friction (Walterscheid)
- Hydraulique de bord avec réservoir, pompe hydraulique et radiateur d'huile
- Electrovannes (Danfoss)

### **GENERAL**

- Freins pneumatiques
- Essieu freiné renforcé
- Roues 600/40-22,5
- Attelage par boule (K80) avec béquille hydraulique (Anneau D40 ou D50-en option)
- 2 phares de travail LED commutés par le boitier de contrôle
- Homologation 25 km/h industrielle ou agricole, forestière

# **OPTIONS**

- Boitier de contrôle électronique avec grand écran couleurs et réglage de l'inclinaison automatique
- Graissage centralisé
- Hérisson à pointes visées
- Concasseur à barrettes d'aplatissage visées
- Coin de concassage à écartement hydraulique
- Disque d'épandage
- NOUVEAU! Vis de vidange rallongée (max. hauteur de vidange max. 3.660 mm)



### Votre partenaire fiable pour la récolte des pépins de courge

Depuis **50 ans**, des machines de récolte pour les pépins de courge sont développées, produites et commercialisées sous la marque **moty**. L'expériences de long terme à l'étranger et au marché domestique nous permettent de développer et produire des machines adaptées aux besoins de nos clients.

Nous sommes un partenaire fiable proposant du matériel, du savoir-faire et un service de qualité pour nos clients.

### MACHINE DE RÉCOLTE POUR PÉPINS DE COURGE



### ROLLMAX ANDAINEUR À COURGES



### INSTALLATION DE LAVAGE POUR PÉPINS DE COURGE



INSTALLATIONS DE SÉCHAGE



# Vos avantages avec la gamme moty:



TECHNIQUE EXPÉRIMENTÉE



RESPECT DE VOS PÉPINS DE QUALITÉ



RÉCOLTE RAPIDE ET EFFECTIVE



**VALEUR DE REVENTE ÉLEVÉE** 



APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES D'USURE RAPIDE ET FIABLE



SUIVI TECHNIQUE COMPÉTANT

# Moly

Les pépins de courge sont notre passion!

### **Moty GmbH**

Piesing 20, 4846 Redlham · Austria Telefon: +43 (0) 664 / 837 35 55 E-Mail: office@moty.at

www.moty.at