

FLT 10 CO

MESURE DE DEBIT PAR ULTRASONSONS ULTRASONIC FLOWMETER



- Canaux Ouverts
 - Traitement numérique du signal par microprocesseur
 - Facilité de configuration, d'installation et de mise en service
 - Configurations hydrauliques difficiles
 - Mesure de débit bidirectionnelle de grande précision sur conduite en charge
-
- Open Channel High accuracy
 - Digital processing by microprocessor
 - The convivial function of configuration, installation, start up
 - Strong hydraulics conditions
 - High accuracy of bi-directional flow measuring on pressurized pipe

FLOW LAB
Technologies

Le débitmètre à ultrasons **FLT 10 CO** est un Convertisseur de débit, Conçu pour réaliser des mesures en canal ouvert.

Il fonctionne sur tous les liquides transparents aux ultrasons en Monocorde ou en bicorde.

Mesure en rivières, canaux, adduction ou épuration.

Enregistrement et mémorisation des débits et volumes avec datation de 20 000 événements (en Option)

Principe

Le débitmètre numérique FLT 10 mesure le temps de propagation d'une onde acoustique dans un fluide, la vitesse apparente de cette onde est modifiée par le mouvement de fluide traversé, en effet l'onde ultrasonore se propage plus ou moins rapidement selon quelle est émise dans le sens direct ou dans le sens inverse du déplacement fluide.

Caractéristiques Techniques

Coffret en fonte d'aluminium IP 67

180x180x110 mm poids 2 kg

Alimentation : 220 V 50/60 Hz ou 12/24 Vcc

Consommation : 60 mA sous 220 V 50/60 Hz
300 mA sous 12 Vcc

Sorties : Protégées et isolées galvaniquement
Configurables sur site par l'utilisateur.

Courant : 0 ou 4-20 mA sur 500 Ω

Impulsion paramétrable : De 1 litre à 100 m³

Durée de 100 à 1 000 ms réglables

RS 232 : 9600 Bauds pouvant être connectée à un PC pour le dépouillement des mesures enregistrées par le Logger.

Relais de sens du débit (10 VA)

Relais d'alarme (perte d'écho)

Afficheur LCD graphique rétroéclairé

Débit en l/s l/h m³/s m³/h (4 chiffres)

Volume bidirectionnel

2 Totalisateurs sans RAZ + 1 compteur avec RAZ (sens direct) + 1 compteur avec RAZ (sens inverse).

Performances

Précision : 1 % (0,5 % sur manchette)

Mesure entre 0,2 et 15 m/s

FLT 10 is digital ultrasonic flow meter designed for accurate metering on open channel and river.

For water supply channel, irrigation channel, Waste water, river.

Single path or dual path measurement

Can operate with all External or Intrusive probes from the FLOW-LAB product range
Flow and volume recording and storing with time encoding (number of data recording capacity : 20 000) Option

Principe

The FLT 10 type ultrasonic flow meter measures the propagation time of an acoustic wave in a fluid, the apparent speed of the wave is modified by the velocity of the fluid passing through, in fact the ultrasonic wave is propagate more or less quicker according to the transmission way (direct or reverse) into the fluid.

Technical Features

IP 67 protected cast aluminium housing

180x180x110 mm weight 2 kg

Power supply : 220 Vca 50/60 Hz– 12/24 Vdc

Consumption : 60mA on 220 V50/60 Hz
300 mA on 12 Vdc

Outputs : Protected and galvanic insulated and on site configurable by the user.

Current : 0 or 4-20 Ma on 500 Ω

Configurable pulses : The 1 liter to 100 m³

Pulse width : Adjustable from 100 to 1000 ms

RS 232 : 4800 Bauds connection in order to download data flow measurements from FLT 10.

Flow direction switch relay (10 VA)

Alarm relay (echo lost)

Graphic back-lighted LCD display

Flow in l/s l/h m³/s m³/h, (4 digits)

Bidirectional volume

2 Totalizer without reset + 1 totaliser with reset (direct way + 1 totaliser with reset (reverse way)

Performances

Accuracy : 1 % (0, 5 % sensor)

Measure between 0,2 to 15 m/s

FLOW-LAB Technologies

4 Le Pré de la Marquise, Av. du Roussillon 13109 SIMIANE COLLONGUE

TEL : 00 33 4 42 90 01 16 FAX 00 33 4 42 90 00 15 www-flow-lab-France.com