



ATEX



Équipements Professionnels de Contrôles Réseaux
VENTE - LOCATION - MAINTENANCE



- ⇒ Enregistre des vidéos MPEG, des images JPEG, et zoom jusqu'à 3x sur la vidéo.
- ⇒ Saisie d'observations : utilisez le module de saisie pour commenter vos inspections (Option)
- ⇒ Lecteur multimédia : organisez les vidéos et les images dans des dossiers, cherchez facilement à l'aide de l'affichage en mode galerie. Visionnez vos médias en utilisant les contrôles standards.
- ⇒ Génération de rapport : utilisez les modules de rapport pour documenter une inspection, créer un rapport et le transférer sur un support USB pour une livraison sur site.
- ⇒ Export des données : copiez les vidéos, images et données sur support USB ou SHDC pour un transfert rapide sur informatique. Une intégration transparente avec les logiciels de rapport WinCan.

- ⇒ Générateur de caractères : saisissez et stockez jusqu'à 16 pages de texte incrusté. Paramétrez la couleur du texte, du fond et sa position sur chaque page.
- ⇒ Contrôle matériel : activez/désactivez la sonde de fréquence, ajustez l'intensité de l'éclairage, gérez la position métrique.
- ⇒ Configuration : langue, date/heure.



Caractéristiques techniques

Chariot

Dimensions (L x W x H) : 320 x 120 x 100 mm
 Diamètres : 150 - 600 mm (5,9" to 23,6")
 Poids : 9.25 kg (20.3 lb)
 Pression : 1 bar (14,50 psi)

Caméra

CAM027 tête axiale

Dimensions : 52 mm x 52 mm (OD)
 Poids : 0.25 Kg (0,55 lb)
 Format PAL
 Pression : 1 bar (14,50 psi)

CAM028 tête rotative 360°

Dimensions : 120 mm x 73 mm (OD)
 Poids : 0.85 kg (1.87 lb)
 Format PAL
 Pression : 1 bar (14.50 psi)

Touret de câble

Dimensions (L x W x H) : 530 x 280 x 520 mm
 Poids : 24 Kg (52,9 lb)
 Longueur : 150 m ou 200 m (492 ft or 656 ft)
 Protection éclaboussures

Régie

Dimensions (L x W x H) : 430 x 280 x 150 mm
 Système d'exploitation : Linux
 Ecran XGA (1024x768) réfléchissant
 Interfaces Ethernet, RS232, USB2.0
 Stockage interne Solid flash
 Liaison externe 2 x USB 2.0 / SDHC
 Poids : 5 Kg (12,12 lb)
 Format de fichier : MPEG-4 / JPEG

Composants

- Régie numérique
- Touret manuel
- Chariot 150 mm
- Tête rotative 360°
- Tête axiale

Accessoires en option

- Éclairage additionnel et caméra de recul
- ProLaser
- Logiciel WinCanV8
- Logiciel ProPIPE
- Transmetteur multi-fréquences
- 30 m de cordon de liaison
- Compatible avec les caméras poussées

SOMEO - Zone d'activité les Portes Océanes,
 15, rue du 503^{ème} régiment du train, 33127 Martignas sur Jalles.
 Tél. : +33 (0)556 914 265 - Fax : +33 (0)980 331 725 - E-mail : someo@someo.fr
 SIRET : 49957640300038 - NAF : 4669B RCS499576403 - TVA : 69499576403

WWW.SOMEO.FR