



LKVD-01

- Alimentation spécialement conçue pour la Vidéo Surveillance,
- Cette alimentation permet d'alimenter avec ses sorties 12V et 24V, un système complet de Vidéo Surveillance comprenant des caméras CCD 12Vdc régulées mais aussi des caméras dômes alimentées en 24V alternatif.

Avec ses Multi sorties protégées vous pourrez connecter 10 caméras de 12Vdc 0.5A unitairement protégées et 3 sorties protégées en 24Vac 0.5A.

L'alimentation est en coffret IP55 assurant une parfaite protection .

CARACTERISTIQUES :

Alimentation en coffret IP 55 support mural.

Entrée : 230 VAC 50/60Hz +5%/-10% tension d'isolement 1.5KV.

Protection en entrée par fusible 0.5Amp.

Sortie continue 12 Vdc :

Alimentation 60 Watts 12 Vdc Régulée 5Amp. Isolation classe II

Régulation en charge : +/-1% max.

Régulation en ligne : +/-1% max.

Ondulation : 1% crête à crête

Protection contre les surtensions : 130 % de I nominal.

Protection inversion de polarité : oui

10 voies de sorties protégées: par fusible de 0.5Amp.

Présence led tension 1 par voie

Sortie Alternative 24Vac :

Transfo norme EN 61558 puissance 42 VA

Tension de sortie : 2x12 Vac Enroulement série 24Vac par pontage

3 voies de sorties protégées: par fusible de 0.5Amp.

Présence led tension 1 par voie.

Dimensions L x I x H : 240 x 190 x 90 mm

Poids : 1.7 kg

Emballage: 250 x 200 x 90 mm

Température de fonctionnement : -20° + 60° à 25°C - 2.5% de derating à + de 40°C

Température de stockage : -40° +85° **Conditions climatiques :** 20-90%RH non condensing



Conformes aux directives CEM : EN 60950 EN 55011 EN 55022 EN 61000-4-2
Basse tension 73/23/CEE