Thermogaine

Les thermogaines, sont destinés au chauffage des liquides, souvent corrosifs, des bains de traitement de surface en particulier.
Un thermogaine est constitué d'une résistance sur barillets ou d'un thermoplongeur sur bride inox placé dans une gaine étanche de forte épaisseur, en inox 316L, pyrex, titane, téflonnée, porcelaine. Il se termine par un boîtier étanche, polymère ou aluminium de conception particulièrement robuste.

➢ RESISTANCE

✓ **Type de résistances**

❒ Résistance à barillets

❒ Thermoplongeur sur bride

✓ **Puissance dimension :**

Puissance : ..... KW
Tension : ..... V ❒ Mono ❒ Tri
Charge : ..... W/cm²

Ø : ..... mm
Lg total (L.T.) ..... mm
Lg non chauffante (NC) : ..... mm

➢ GAINE DE PROTECTION (Doigt de gant)

✓ **Gaine fonctionnement VERTICAL, matière :**

❒ Inox 316L

❒ Porcelaine

❒ Pyrex

❒ Téflonnée

✓**Gaine fonctionnement HORIZONTAL**

❒ A souder

❒ A visser

❒ Sur bride

➢ BOITIERS et ACCESSOIRES

✓ **Boitier avec presse étoupe** (option : câble d'alimentation)

Boitier polymère



Boitier aluminium

✓ **Accessoires**

Platine



Bague à souder

Bouchon plein