

22501T CR 40T

EC DE PRISES DE COURANT
Série CR

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr



Photos pour exemple. Non contractuelles

NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04-2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	40 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	27 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tôle acier électrozinguée
Tenue au feu :	650°C

Couleur :	Corps RAL 7035 / Pieds RAL 7016
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée
Pouvoir de coupure :	4,5 kA

DIMENSIONS :

Hauteur : 500mm + 300mm avec pieds
Largeur : 350mm
Profondeur : 220mm / 330mm avec pieds
Masse : 22kg

ACCESSOIRES :

22015 Bouton verrouillable B90 à clé 455
22025 Jeu de deux clés 455
22026 Serrure 911-A clé Y32113
22024 Jeu de deux clés Y32113

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CR sur pieds :
- Porte intérieure montée sur charnières
- Poignée rabattable sur le haut du coffret
- Presse-étoupe PG29 pour entrée et sortie de câbles
- Alimentation sur bornier double 16²
- 1 Disjoncteur général 3P+N 40A C
- 1 Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 2 prises de courant 3P+T 16A IP44 CEE. Protégées individuellement par disjoncteurs IC60N 3P 16A C
- 1 prise de courant 2P+T 16A IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 1P+N 16A C
- 3 prises de courant 2P+T 10/16A IP54 NF. Protégées individuellement par disjoncteurs 1P+N 16A C
- Collecteur de terre

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **PROTECTION EN SCHNEIDER**
- **CE COFFRET NE DOIT PAS ETRE UTILISE EN REGIME DE NEUTRE "IT" cf NF C15-100 431.2.2**