

### Crible Vibrant

Les cribles vibrants sont employés pour séparer les matériaux de diverses tailles pour le traitement profond, ou pour l'usage final, cela dépend de votre besoin.

Le matériel est séparé, tombe comme dans une passoire dans une boîte de crible ou se trouve différents types de cribles (réseaux). Ensuite il passe par le transporteur relatif qui stock le produit final en pile. Ainsi le produit final peut être employé dans l'édification et l'industrie de construction.



Caractères du crible vibrant:

- 1) Haute efficacité de crible
- 2) Haute capacité et fiabilité
- 3) Longue durée de vie de roulement
- 4) Entretien facile

Data technique du crible vibrant:

Type	CribleSpec (mm)	Couche du crible	Reseau du crible (mm)	Ouverture alimentaire (mm)	Capacité (t/h)	Puissance (kw)	Fréquence vibrante (r/min)	Double Amplitude (mm)
2YK1237	1200x3700	2	4~50	≤200	10~80	15	960	4~8
3YK1237	1200x3700	3	4~50	≤200	10~80	15	960	4~8
2YK1548	4800x1500	2	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
3YK1548	4800x1500	3	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
4YK1548	4800x1500	4	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
2YK1848	4800x1800	2	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
3YK1848	4800x1800	3	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
4YK1848	4800x1800	4	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
2YK1860	6000x1800	2	3~100	≤400	65~586	22	870	5~9
3YK1860	6000x1800	3	3~100	≤400	65~586	22-30	870	5~9
4YK1860	6000x1800	4	3~100	≤400	65~586	22-30	870	5~9
2YK2160	6000x2100	2	3~100	≤400	81~720	30	730	5~9
3YK2160	6000x2100	3	3~100	≤400	81~720	30~37	730	5~9
4YK2160	6000x2100	4	3~100	≤400	81~720	45	730	5~9
2YK2460	6000x2400	2	3~150	≤400	100~810	37	770	5~9

3YK2460	6000x2400	3	3~150	≤400	100~810	37	770	5~9
---------	-----------	---	-------	------	---------	----	-----	-----