



SARL Maxima

Dent de déroctage

Présentation produit



- Idéale pour sol dur et/ ou rocheux, ainsi que sur sol gelé
- La dent de déroctage permet d'effectuer un travail plus minutieux
- Celle-ci ne réduit pas la puissance et ne force pas sur le bras de votre machine pour une efficacité optimale
- Livrée avec une pointe interchangeable assurant la longévité de votre dent de déroctage
- Pas d'entretien spécifique nécessaire
- Idéale pour l'extraction de matières tenaces (*démolition, carrières, aménagement paysager*)
- Produit est proposé pour les micro-pelles jusqu'aux pelles de 22 tonnes
- Fabrication sur mesure
- Adaptable sur de nombreuses attaches rapides présentes sur le marché (*Volvo, Mecalac, Lehnoff, Klac Morin, Martin etc....*)

Tel : **05.53.31.21.15**

E-mail : info@sarlmaxima.com

Site : www.sarlmaxima.com



SARL Maxima

Dent de déroctage

Poids du porte-outil	Profil Micro 0,7 à 1,2t	Profil A 1,0 à 1,8t	Profil B 1,9 à 2,8t	Profil C 2,9 à 3,8t	Profil D 3,9 à 5,5t	Profil E 5,6 à 8,0t	Profil 10,0 à 14,0t	Profil 18,0 à 22,0t
Longueur utile (mm)	419	513	528	600	640	690	790	830
Type dent interchangeable	V13 SYL	V13 SYL	V13 SYL	V13 SYL	V17 SYL	V19 SYL	V19 SYL	CAT 225
Epaisseur (mm)	30	30	30	30	40	50	50	50



SARL Maxima

Tel : **05.53.31.21.15**

E-mail : info@sarlmaxima.com

Site : www.sarlmaxima.com