

# Plates-formes

## PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE À HAUTEUR FIXE OU TÉLESCOPIQUE

Conforme au décret 2004-924 du 1/09/4 et aux normes PIR ou PIRL selon modèles.

• Charge utile 150 kg.

2 types de plates-formes :

- A hauteur fixe ou télescopique.
- Aluminium.
- Plates-formes pliables et compactes.
- Plancher antidérapant de 0.40 x 0.50 m avec plinthes alu intégrées.



**A hauteur Fixe :**

- de 2 à 7 marches.
- 2 stabilisateurs télescopiques à réglage millimétrique à partir de 5 marches.
- 2 tablettes de série, (outillage grande capacité et peinture avec crochet esse porte-seau pour fût de 15 litres, capacité 25 kg).

**A hauteur réglable :**

- 3 à 5 marches - 4 à 7 marches - 6 à 9 marches.
- 2 stabilisateurs télescopiques à réglage millimétrique.
- Installation en dénivelés intégrée.
- Tablette outillage grande capacité (tablette peinture en option).

Mise à Niveau



DDCG0872 - Modèle fixe - 3 marches



Replié



DDCG0980 - Modèle télescopique en dénivelés - 4 à 7 marches

Nbre de marches	Haut de travail maxi (m)	Hauteur de plancher (m)	Haut. pliée (m)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2	2,45	0,45	1,69	100	15,3	DDCG0979	499,00 €
3	2,70	0,70	1,93	100	16	DDCG0872	558,00 €
4	2,95	0,95	2,23	100	16,6	DDCG0873	599,00 €
5	3,20	1,20	2,49	150	24,2	DDCG0874	670,00 €
6	3,45	1,45	2,80	150	25	DDCG0875	725,00 €
7	3,70	1,70	3,05	150	26	DDCG0876	750,00 €
3 à 5	3,31	1,31	2,06	200	28,5	DDCG0922	955,00 €
4 à 7	3,82	1,82	2,34	200	32	DDCG0980	1 125,00 €
6 à 9	4,33	2,33	2,91	200	37	DDCG0923	1 320,00 €



Garde-corps sur 3 côtés + sangles à l'avant



Stabilisateurs ouverts

Photo non contractuelle

## PLATE-FORME ROULANTE

Conforme à la Norme EN 131.7.

• Charge : 150 kg.

- Structure en alliage d'aluminium.
- Marches aluminium anti-dérapantes, profondeur 80 mm, renforcées par un barreau carré de 25 mm.
- Plateau de l. 510 x P 740 mm en tôle alu striée.
- Garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1 mètre, avec lisse et sous-lisse, plinthe de 150 mm.
- Inclinaison escalier 68°.
- Main courante sur 2 côtés.
- 2 roues pivotantes à frein, Ø 125 mm à l'avant.
- 2 roues fixes à l'arrière, Ø 125 mm.
- Stabilisateurs à blocage manuel (à partir du 5 marches).
- Largeur hors tout : 810 mm avec stabilisateurs rabattus.

Nbre de marches	Haut de plate-forme (m)	Haut de travail (m)	Haut hors tout (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
3	0,70	2,70	1,75	25,10	DDCG0900	685,00 €
4	0,94	2,94	1,99	25,8	DDCG0901	707,00 €
5	1,17	3,17	2,22	34,5	DDCG0867	877,00 €
7	1,63	3,63	2,68	44,00	DDCG0868	1 035,00 €
9	2,10	4,10	3,15	59,30	DDCG0869	1 246,00 €
11	2,56	4,56	3,61	63,10	DDCG0870	1 403,00 €
13	3,03	5,03	4,08	77,10	DDCG0871	1 560,00 €



Option : 2 roues pivotantes commandées par un levier, tablette porte-outils, sortie arrière avec sangle ou portillon. Consultez votre partenaire.