

GENERALITES


Livré avec support mural articulé

N°1 des ventes d'indicateur en France

PLATE FORME

- Chassis en acier peint noir.
- Visserie zinguées
- Pieds réglables avec axe inox et embase caoutchouc
- Capteur aluminium IP65 , homologué 3000 divisions
- 1 butée de surcharge sous capteur.
- 4 butées de surcharges aux angles.
- Niveau à bulle démontable.
- Plateau inox AISI 304.
- Amortisseurs sous plateau
- Câble de connexion avec gaine blindée.
1,8 m pour la version 400 x 400.
2,8 m pour la version 600 x 600

INDICATEUR

- DXN 60 inox AISI 304 , IP65 .
- Clavier 6 touches.
- Afficheur numérique 6 digits type LED de 14mm.
- Connecteurs Sud-D étanche.
- Calibration et configuration par clavier.
- Tare soustractive et cumulative, tare fixe.
- Fonction tare automatique.
- Fonction comparaison.
- Fonction compte pièces.
- Visualisation du poids brut par appui sur une touche.
- Liaison série RS232 pour imprimante, ordinateur ou répétiteur.
- Alimentation secteur 220V
- Température de travail -10°C / +40°C .

DIMENSIONS PLATEAU L x l x h	HAUTEUR MINI AVEC PIEDS	PORTEE	ECHELON	CAPTEUR	APPELLATION	REFERENCE
400 x 400 x 90 mm	130 mm	15 kg	5 g	L6E 30kg	PM-DXN4 15kg	0060651100
400 x 400 x 90 mm	130 mm	30 kg	10 g	L6E 50kg	PM-DXN4 30kg	0060652100
400 x 400 x 90 mm	130 mm	60 kg	20 g	L6E 100kg	PM-DXN4 60kg	0060653100
400 x 400 x 90 mm	130 mm	150 kg	50 g	L6E 300kg	PM-DXN4 150kg	0060654100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	30 kg	10 g	L6G 50kg	PM-DXN6 30kg	0060655100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	60 kg	20 g	L6G 100kg	PM-DXN6 60kg	0060656100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	150 kg	50 g	L6G 300kg	PM-DXN6 150kg	0060657100
600 x 600 x 115 mm	160 mm	300 kg	100 g	L6G 500kg	PM-DXN6 300kg	0060658100

OPTIONS

- 6000 d ou 7500 d en Usage Interne
- Colonne inox hauteur : 660 mm: réf. PE60554640
- Relais.
- Imprimante ou Répétiteur VR7 ou DXN60 en version répétiteur
- Batterie externe PK12
- Soft animaux vivants