



Diablo professionnel basculement assisté

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Diablo professionnel avec système assisté de basculement
- Ressorts améliorant l'effort de basculement de 50 %
- Fatigue atténuée pour le dos, la nuque et les épaules
- Charge max. de 250 kg
- Plusieurs matières de roues disponibles

Description

Diablo de manutention professionnel équipé d'un système automatique qui réduit considérablement l'effort de basculement de l'utilisateur.

Ce système simple s'actionne dès que l'utilisateur incline le diablo.

Il diminue l'effort de basculement de 50% et aucune pédale n'est nécessaire pour l'actionnement du système.

Ce diablo supporte une charge utile de 250 kg.

Point fort : il prévient des risques de TMS (Troubles Musculo-squelettiques).

La fatigue, ressentie par l'utilisation répétée du diablo, est atténuée pour le dos, la nuque et les épaules qui sont habituellement fortement sollicités dans les efforts de basculement.

Pour des sols lisses, préférer des roues en caoutchouc.

Et pour les sols accidentés, préférer des roues pneumatiques ou increvables (charge utile de 150 kg pour garantir une meilleure maniabilité).

En acier mécano soudé. Livré monté prêt à l'emploi.

Basculement assisté : L'essieu de ce diablo est doublé d'un deuxième axe.

Articulés entre eux, ils permettent lors du basculement de maintenir la pelle au sol : le transfert de charge n'est plus subi par l'utilisateur et l'effort de basculement est réduit de 50%.

Lors de la manipulation, le deuxième axe permet le transfert de charge, la pelle est au sol, l'effort et les tensions ne sont donc pas reportés dans les trapèzes ou épaules.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES	TYPE DE ROUES	Ø ROUES (MM)	FINITION	COLORIS	DIM. EXT. LXH (MM)	DIM. TABLIER LXH (MM)	PELLE	DIM. PELLE LXP (MM)	POIDS (KG)
10.0467.01	250	Caoutchouc	2 fixes	200	Epoxy	Rouge RAL 3002	633 x 1171	400 x 945	Pelle fixe	490 x 180	15,0

Voir en ligne [Diablo professionnel basculement assisté](#)

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MATIÈRE ROUES	TYPE DE ROUES	Ø ROUES (MM)	FINITION	COLORIS	DIM. EXT. LXH (MM)	DIM. TABLIER LXH (MM)	PELLE	DIM. PELLE LXP (MM)	POIDS (KG)
10.7171.01		Pneumatique	2 fixes	260	Epoxy	Rouge RAL 3002	611 x 1171	400 x 945	Pelle fixe	490 x 180	12,9
10.0467.03		Increvable	2 fixes	260	Epoxy	Rouge RAL 3002	611 x 1171	400 x 945	Pelle fixe	490 x 180	13,2

Voir en ligne Diable professionnel basculement assisté

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com