



**Putzmeister**

## Vos avantages

- Grande trémie de 100 l, grille de protection et interrupteur de sécurité
- Pompe à vis enfichée, changeable rapidement et sans outil
- Débit de pompage réglable en continu
- Malaxeur à axe vertical intégré, idéal pour les matériaux nécessitant un malaxage particulièrement intensif

## Pompe à vis S 5 EV / EVT M – Des possibilités d'utilisation infinies



Enduit / enduit fin

- **Enduit extérieur**  
(chaux, ciment-chaux et enduit isolant)
- **Enduit intérieur**  
(plâtre-chaux)



Applications spéciales

- Mortier ignifuge
- Produit autonivelant
- ITE - ITI
- Mortier de maçonnerie, ciment-colle et mortier de rénovation
- Mortier d'étanchéité
- Mortier d'injection et de remplissage
- Béton renforcé à la fibre de verre
- Crépi de finition et ponts de fixation (nécessite la pompe à vis adéquate)

La base du système modulaire de la S5 est une pompe à vis avec un entraînement puissant de 5,5 kW. La version de base convient avant tout pour les utilisateurs qui pompent et projettent du mortier humide pompable, jusqu'à 6 mm de granulométrie.

Elle constitue la base de la version d'extension S5 EVT M avec malaxeur à axe vertical. Avantage : la S5 EV peut aussi être équipée du malaxeur à axe vertical en deuxième monte. Dans les deux cas, la disposition judicieuse du dispositif de malaxage assure l'obtention d'un mélange optimal et extrêmement homogène.

Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.



L'armoire de commande centrale fournit également le courant pour des appareils intégrés tels que le malaxeur à axe vertical ou les compresseurs



Grille de protection avec interrupteur de sécurité intégré, avec un grand angle d'ouverture pour offrir une accessibilité optimale lors de la maintenance et du nettoyage



Malaxeur à axe vertical de 80 l, avec une faible hauteur de chargement et facilité de nettoyage

## Caractéristiques techniques

## S 5 EVS 5 EVTM

<b>Cuve-malaxeur</b>	–	80 l
<b>Trémie de pompage</b>	100 l	100 l
<b>Pompe</b>	Pompe à vis sans fin 2L6	Pompe à vis sans fin 2L6
<b>Débit de pompage (théor.)*</b>	7–40 l/min	7–40 l/min
<b>Pression de pompage</b>	25 bar	25 bar
<b>Portée / hauteur de pompage**</b>	60 m horizontal, 40 m vertical	60 m horizontal, 40 m vertical
<b>Moteur</b>	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
<b>Entraînement de malaxeur</b>	–	2,2 kW
<b>Poids</b>	190 kg	400 kg
<b>Longueur x largeur x hauteur</b>	2290 × 680 × 650 mm	2505 × 680 × 1150 mm
<b>Hauteur de remplissage</b>	650 mm	1150 mm
<b>Granulométrie max.</b>	6 mm	6 mm
<b>Raccord de sortie</b>	M 50	M 50
<b>Caractéristique spéciale</b>	Version de base	avec malaxeur à plaque

## Équipement

	S 5 EV	S 5 EVTM
Adaptateur V 50-M35	■	■
Levier à cames	■	■
Notice et catalogues pièces détachés	■	■
Outil de nettoyage	■	■
Outil de standard	■	■
Peinture de couleur standard	■	■
Pompe à graisse	■	■
Dosage de l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relais de temporisation pour le mélangeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tamis vibrant	<input type="checkbox"/>	–
Télécommande à câble 20 m avec arrêt d'urgence	–	<input type="checkbox"/>
Télécommande pneumatique	–	<input type="checkbox"/>

\* Le débit de pompage dépend du modèle de pompe et peut varier en fonction de la pompe utilisée.

\*\* Ces indications sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux utilisés.

Option     Série

## PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults  
F-33 270 FLoirac  
Téléphone: +33 5 57 54 27 27  
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

