

ET13

Perceuse établi



Machine outil pour petits perçage à l'atelier.
Transmission par poulies étagées à changement de vitesses manuel.



Mandrin inclus



Perceuse établi ET13

- Voltage Monophasé 230V
- Protecteur de mandrin.
- Butée de profondeur réglable.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension.
- Arrêt coup de poing.
- Mandrin de perçage à clé.
- Table orientable et inclinable.
- Conformite CE

Modèle - Model	ET13
Capacité perçage* - Drilling capacity	13mm
Capacité taraudage - Tapping capacity	Non
Cône de broche - Spindle nose	B16
Course de broche - Quillstroke	50mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds	5
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	600-900-1250-1750-2500
Moteur broche (W) - Spindle motor	370W
Alimentation standard	Mono 230V
Diamètre colonne acier - Column diameter	48mm
Passage broche/colonne - Dist. Spindle/column	103mm
Passage maxi broche/table - Maxi dist. Spindle/table	215/295(table sol)
Surface table - Table surface	160x160
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	578mm
Encombrement au sol - Ground surface	450x250
Poids net (Kgs) - Weight	17
Etau conseillé - Vices	E4-ES80



Option étau E3



Option étau ES80