



KIARO![®] K-50

- Imprimante d'étiquettes à format étroit
- Impression d'étiquettes de 15 à 50 mm de large

Je crois en notre imprimante (QuickLabel). J'en ai eu beaucoup d'autres, mais aucune n'était comparable à la Kiaro!. Elle a amélioré la qualité de nos articles du point de vue de l'étiquetage, augmenté notre productivité et renforcé notre contrôle des stocks ; Les résultats parlent d'eux-mêmes : cette machine est d'une qualité exceptionnelle. »

*- Jeff Kohr, PDG,
Boosted Vapor*

Imprimante à étiquettes compacte pour étiquettes étroites de qualité professionnelle

QuickLabel a conçu l'imprimante à étiquettes Kiaro! 50 pour permettre à toutes les entreprises de gagner du temps et de l'argent en imprimant leurs propres étiquettes produits professionnelles. Parfaitement adaptée aux entreprises qui utilisent des étiquettes de petit format ou ont des besoins en impression moins fréquents, la Kiaro! 50 est capable d'offrir la vitesse et la qualité qui ont fait la renommée de la famille d'imprimantes à étiquettes révolutionnaires Kiaro!.

Capable d'imprimer plus de 68 étiquettes par minute avec une résolution de 1200 dpi, la Kiaro! 50 ne fait pas de compromis entre vitesse et qualité. La Kiaro! 50 vous permet de contrôler votre propre stock d'étiquettes et vous assure d'imprimer la bonne étiquette à chaque fois, en respectant la qualité que vous et vos clients exigez.

- Vitesse d'impression jusqu'à 119 millimètres par seconde (7,16 m/min)
- Une résolution superbe, jusqu'à 1200 ppp
- Largeur d'impression de 15 à 50 mm (0,6 à 1,9 po)
- Moins de 25,5 cm de haut et 4,5 kg
- Idéale pour l'impression de petites étiquettes pour aliments et boissons, cosmétiques, e-liquides et autres étiquettes de présentation.

Spécifications de la Kiaro! K-50

Fonctionnement :

Type d'encre :	Encre à base de colorants, (4) cartouches CMJN individuelles
Résolution d'impression :	1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression :	50 mm/s à 120 mm/s (2 à 4,7 po/s)
Zone d'impression :	Largeur : 15 mm(0,6 po) – 49 mm (1,9 po) Longueur : 25 mm(1 po) – 397 mm (15,6 po)
Capteurs de support :	Échenillé, à marques noires, continu ; Capteurs non réglables/fixes
Connectivité :	USB 2.0 ; Gigabit Ethernet, connexion RJ-45
Logiciels	Pilote d'imprimante Kiaro!® 50 pour Windows® 8, Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012/2008 (fourni) Logiciel Custom QuickLabel® (inclus) ou NiceLabel® (en option)

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	15 °C à 30 °C (59° F à 86 °F), 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation) L'imprimante doit être installée sur une surface plane avec une inclinaison maximale de 3° sur tous les axes. Durée d'extinction ou de mise en veille maximale de 8 semaines. Un nettoyage peut être nécessaire à la mise sous tension.
Alimentation requise :	Alimentation électrique universelle externe 100 à 240 Vc.a., 50/60 Hz, 85 W
Consommation électrique :	En fonctionnement : 22 W (maxi.) À l'arrêt : 6 W
Dimensions :	250 mm (lon.) x 134 mm (lar.) x 250 mm (H) (9,8 po x 5,3 po x 9,8 po)
Poids :	4,7 kg (10,3 lb) avec fournitures

Consommables :

Cartouches d'encre :	Cartouches d'encre à base de colorants Kiaro!® K-50 CMJN, 14,5 ml chacune (13,2 ml utilisables)
Type d'encre :	Encres aqueuses à base de colorants ultra-performantes, déclinées sur une très large palette offrant des couleurs éclatantes, plus vraies que nature, lorsqu'elles sont utilisées sur les supports approuvés par QuickLabel.

Étiquettes :

Largeur :	28 mm (1,1 po) – 63 mm (2,5 po)
Longueur :	25 mm (1 po) – 762 mm (30 po)
Épaisseur :	0,145 mm à 0,255 mm (5,7 à 10 mil)
Dimensions du rouleau :	Diamètre extérieur maxi. de 75 mm (2,95 po)
Types :	papier mat et synthétique sensible à la pression ; étiquette papier mat et synthétique

Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois (sauf pièces d'usure et consommables)



QuickLabel France | +33 (1) 34 82 09 00 | quicklabel.fr