



Mini pelle Yuchai - YC25 SR- 2.5 tonnes - Canopy



Motorisation

tel: 06.61.96.85.99

Désignation

Mini-pelle 2900kg, série 8, Canopy, 2 vitesses et voie variable, motorisation Perkins 403D - 32Cv, chenilles caoutchouc, ligne hydraulique de série double effet pour BRH ou tarière.

<u>Accessoires</u>

,					
66	Attache rapide		Grappin		
	Godet retro	350 mm	Tarière		
	Godet retro	450 mm	Brise roche	YC70	
	Godet retro	600 mm			
	Godet de curage	1200 mm			

Options

2 Vitesses d'avancement

Motorisation		Difficilisions	
Moteur	Perkins 403D - 15	Longueur maximum de transport	4180 mm
Puissance	32 CV	Largeur de plateforme	1550 mm
Cylindres	3 verticaux en ligne	Hauteur de la machine	2540 mm
Cylindrée	1.496 L	Largeur des chenilles caoutchouc	300 mm
Refroidissement	Liquide	Longueur des chenilles	1934 mm
Réservoir	37 L	Garde au sol	320 mm
		Poids	2900 kg
Hydraulique		Performances	
Marque	Kayaba	Profondeur de fouille	2520 mm
Pompe à débit variable	2 x26 l/ min	Hauteur maximum d'excavation	4280 mm
Pompe à débit constant	15.4 + 7.7 l/ min	Hauteur maximum de déversement	2930 mm
Pression du circuit hydraulique	20 mpa	Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	296 mm
Débit du circuit auxiliaire	26 I/M	Profondeur maximum de fragmentation avec lame	370 mm
Réservoir	42 L	Capacité du godet standard de 527mm	0.06 a 0.12 m3
		Force d'excavation	2190 Kg
		Force au crochet	2870 Kg
		Rayon minimum d'orientation arrière	840 mm
		Rayon maximum d'excavation	4932 mm
		Angle maximum du balancier	90° G/D
		Tenue de route en côte	58% - 30°
		Vitesse de rotation de la plateforme	10.7 tr/mn
		Vitesse de marche	2.6 / 4.1 km/h

Dimensions

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres

<u>contact@btpcentre.fr</u> fax : 09.81.70.86.57