

Plate-forme conçue pour le secours routier et ferroviaire
Utilisation: passage d'obstacles, de dénivelés et opérations de sauvetage ou de désincarcération.

Dimension du plancher : L 1850 x 750 x H 970mm
 Dimension repliée : L 2050 x 950 x H 280mm
 Empattement au sol : L 2950 x 900mm

Les + Audinnov :

- Conception 100% aluminium poids à vide : 39kg
- Profils à forte inertie à bords arrondis, charge admissible 600kg ou 3 personnes
- Plancher alu type caillebotis antidérapant avec trous d'évacuation
- 4 Poignées de transport rouges
- Rampes d'accès à double barreaux antidérapants
- 1 Rambarde rabattable



Option: RALLONGES DE COMPENSATION DE DEVERS

Réglage télescopique INDEPENDANT au pas de 50mm jusqu'à +500mm.
 Vendu par paire (Ref :203001)

Option KIT LORRY :

Permettant le transport des outillages lourds.

Version 400kg: 4 demi-essieux équipés de roues pleines isolantes en polyamide Ø 130mm. (Ref :802.029:)

Version 1000kg: 2 essieux porteurs équipés de roues pleines isolantes en polyamide Ø 250mm + frein de parking. (Ref :802.046)



