

<p>Accumulateur</p> <p><b>HUITRIC</b></p> <p><i>Votre batterie !</i></p>	<p><b>CAHIER DES CHARGES</b></p>	<p>SPE BAT 003 / 6M345 Page 1/1 Date : 22/03/16 Rév. 0</p>
--	----------------------------------	--

## REFERENCE HUITRIC : 6HM340

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	6 VOLTS
CAPACITE C 20	340 Ah
COURANT DE DEMARRAGE A 25°C	1400/ 1 sec
POIDS CHARGEE SECHE	46 kg
POIDS PLEINE	62 kg
VOLUME ELECTROLYTE	13 L
DIMENSIONS HORS TOUT	(L) 406 mm x (l) 167 mm x (H) 390 mm

### COMPOSANTS

BAC	Polypropylène gris
COUVERCLE	Polypropylène gris
BOUCHONS	M7 antidéflagrants
NOMBRE DE PLAQUES PAR ELEMENT	12 plaques positives, 13 plaques négatives
DIMENSIONS DES PLAQUES	Hauteur x largeur : 248 mm x 145 mm Epaisseur positives : 3.0 mm Epaisseur négatives 2.5 mm
ALLIAGES DES GRILLES	Pb - Sb
SEPARATEURS	10G + laine de verre Epaisseur 2,0 + 0,3 mm
ELECTROLYTE	Electrolyte : acide sulfurique dilué Densité électrolyte : 1,28 à 25°C Température max. d'utilisation : 45°C