

Fiche technique :

# **ROOFER PLATFORM**



## **Avantages**

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform NC: large 3,5m working width.
- Roomy platform: can lift a pallet (Euro) even when folded.

## **Caractéristiques techniques**

- Capacity from 365 to 1000kg.
- Slewing platform + / - 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.



Capacities		NC 365	NC 1000
Capacity including people (kg)		-	1000
Number of people		3	3
Weight and dimensions		NC 365	NC 1000
Overall height (mm)	h17	-	1600
Width minimum (mm)		2420	2420
Width maximum (mm)		3682	3682
Length (mm)		2915	2915
Depth (mm)	p5	1260	-
Overall weight (kg)		920	920
Working Parameters		NC 365	NC 1000
Machine Equipment		-	Platform predisposition
Rotation 1		-	180
Hydraulic system		false	false

Compatibilité machine		NC 365	NC 1000
<b>Reference Number</b>		<b>788789</b>	<b>788791</b>
MT 1440 A		X	X
MT 1440 HA		X	X
MT 1840 A		X	X
MT 1840 HA		X	X
MT-X 1440 A		X	X
MT-X 1840 A		X	X
<b>Reference Number E-RECO</b>		<b>923309</b>	<b>921294</b>
MRT 1440 Easy T4 S1 400°		-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400°		-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360°		-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400°		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360°		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400°		-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360°		-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400°		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°		-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°		-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360°		-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400°		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°		-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°		-	X
MRT 2150 Privilege Plus		-	X
MRT 2470 Privilege Plus		-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360°		-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400°		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°		-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°		-	X
MRT 2550 Privilege Plus		-	X
MRT 3050 Privilege Plus		-	X
MRT 3255 Privilege Plus		-	X
MRT-X 1440 Easy 400°		-	X
MRT-X 1640 Easy 360°		-	X
MRT-X 1640 Easy 400°		-	X
MRT-X 1840 Easy 360°		-	X
MRT-X 1840 Easy 400°		-	X
MRT-X 2145 Easy 360°		-	X
MRT-X 2145 Easy 400°		-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus		-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus		-	X
MRT-X 2545 Easy 360°		-	X

Compatibilité machine	NC 365	NC 1000
MRT-X 2545 Easy 400°	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	X



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes