

# Density® 390

Le premier modèle de la gamme NF&a2p est «l'efficace». Léger et facile à installer, il a été conçu pour les réserves des bureaux de Tabacs, petits commerces, DAB ou salle coffre. Le Brouillard Density est le seul Brouillard autorisé en présence de produits alimentaires. Le Générateur de Brouillard Density 390 est la clé pour sécuriser vos valeurs et vos locaux en repoussant instantanément les intrus.



## POINTS FORTS



Protège les locaux de 5 à 45 m²\*. Zéro vision pour les intrus.



Rapide & dense, ce Générateur de Brouillard produit 390 m³ en 20 secondes.



Conçu pour des espaces d'une hauteur sous plafond de 2.5 mètres.

\*Pour une hauteur sous plafond standard (2,5m).

## COMPATIBILITÉ



Carte IP haute sécurité (Certifiée Cyber @ - Contre les attaques numériques); Cryptage des données 2x128 bits.



API disponible pour intégration dans vos logiciels d'hypervision, de télésurveillance ou domotique.



Buse multi-directionnelle adaptable à tous types d'installations. INSTALLATION EN TIR PAR L'ARRIÈRE DISPONIBLE.

## LE DENSITY 390 EST PRÉCONISÉ DANS LES LIEUX SUIVANTS:



### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Poids                                           | 10,5 kg                    |
| Dimensions                                      | 477 mm x 286 mm x 143mm    |
| Couleurs                                        | Blanc ou Noir              |
| Alimentation                                    | 230VAC 50Hz ou 115VAC 60Hz |
| Consommation en phase de chauffe                | 600W                       |
| Consommation de maintien après la chauffe       | 42W                        |
| Temps de chauffe                                | 35 minutes                 |
| Durée de maintien de tir après la perte de 220V | 2 heures                   |

### GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Durée maximum d'un tir                                 | 20 secondes                                      |
| Volume de brouillard maximum par tir                   | 390 m <sup>3</sup>                               |
| Réglage du temps de tir                                | Programmable à la seconde                        |
| Buse orientable                                        | Oui                                              |
| Capacité de la recharge                                | 2500m <sup>3</sup> - Recharge de 0.5L de liquide |
| Nombre de tirs complets par recharge                   | 6                                                |
| Indicateur de liquide bas                              | Oui                                              |
| Capot en acier                                         | Oui                                              |
| Entrée, optocoupleur galvaniquement isolé              | 4                                                |
| Entrée IR séparée avec alimentation 12V                | 1                                                |
| Entrées sélectionnables Actives/ Passives              | Oui                                              |
| Sortie relais                                          | 5                                                |
| Sorties sélectionnables NO et NF                       | Oui                                              |
| Indicateurs sonores & d'état sur la carte électronique | Oui                                              |
| Connecteur pour LED externes d'indicateur d'état       | Oui                                              |
| Batterie de secours, standard 12V - 2Ah                | Oui                                              |
| Dipswitches pour paramétrer les options                | Oui                                              |
| Mode maintenance pour sécuriser les techniciens        | Oui                                              |



### INTÉGRATION

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Density inside DAITEM | Oui* Option (Carte gérant le protocole) |
|-----------------------|-----------------------------------------|

### COMMUNICATION

|                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Carte IP Density                                                         | Oui * (Option)                                |
| Accès au cloud bi-directionnel, avec toutes les options de configuration | Oui - Gratuitement                            |
| WiFi                                                                     | Oui * (Antenne pour accès au cloud en option) |
| Carte BUS Density                                                        | Oui * (Option)                                |
| Density BOX                                                              | Compatible (Option avec Density BUS)          |
| Option protocole API                                                     | Oui                                           |
| Ports Série RS232                                                        | Oui                                           |
| Port USB micro pour Programmation & Diagnostic                           | Oui                                           |
| DensityTool (Outil de programmation, analyse et diagnostique)            | Compatible                                    |

Nouveau

