



Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets automatiques

Chaîne de levage 3 brins - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue chaîne à 3 brins avec crochets à linguet à verrouillage automatique
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 26 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 3 à 55,5 tonnes

Description

Elingue 3 brins, avec crochet à linguet à verrouillage automatique.

Les modèles avec la longueur de chaîne réglable permettent de choisir la longueur utile lors de l'utilisation de l'élingue. En effet, ces modèles possèdent un crochet de raccourcissement très utile lorsqu'il est nécessaire d'avoir une longueur de chaîne inférieure à 1 m.

Le verrouillage automatique du crochet à linguet est très pratique car il permet d'emprisonner plus facile et plus rapidement la charge suspendue.

La chaîne est composée d'un alliage léger et donc plus facile à manipuler que le modèle KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

Caractéristiques techniques de l'élingue 3 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 26 mm.

La CMU (Charge Maximale d'utilisation) des élingues est de 3 à 55,5 tonnes.

La longueur de la chaîne est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut être réglée selon le modèle.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
-----------	---------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------

Voir en ligne Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets automatiques

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4893.01	6	3	10	Sans	4.5
11.4893.14	13	14	10	Avec	27.1
11.4893.13	10	8,4	10	Avec	15.9
11.4893.12	8	5,3	10	Avec	9.4
11.4893.11	7	4,2	10	Avec	7.6
11.4893.10	6	3	10	Avec	6
11.4893.09	26	55,5	10	Sans	130.7
11.4893.08	22	39,4	10	Sans	75
11.4893.07	19	30	10	Sans	54.2
11.4893.06	16	21,2	10	Sans	36.2
11.4893.05	13	14	10	Sans	22
11.4893.04	10	8,4	10	Sans	14
11.4893.03	8	5,3	10	Sans	8.4
11.4893.02	7	4,2	10	Sans	6.5
11.4893.15	16	21,2	10	Avec	44.9

Voir en ligne Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets automatiques

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com