

## ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC PRISES NF

Enrouleur avec câble H07RN-F Section 3G1.5 et 3G2.5



### ■ Points forts du produit

- Enrouleur à rappel automatique avec prise mâle et prise femelle
- Enrouleur à rappel automatique à ressort fabriqué en Europe
- Enrouleur certifié CE par le fabricant et garantie 3 ans
- Usage horizontal et vertical
- Disponible en longueur de câble H07RN-F 1G1.5 et 2G1.5 de 11 à 20 m

Livraison **1 semaine** Garantie **3 ans** 



### Description technique

Enrouleur à rappel automatique à ressort. Câble H07RN-F. Equipé d'une prise mâle et d'une prise femelle.

Ce produit est disponible en section 3G1,5 ou 3G2.5 en longueur de 11 à 20 Mètres.

Cet enrouleur à rappel automatique à ressort est disponible sur stock et garantie 3 ans.

Usage horizontal et vertical (si usage vertical, option gratuite sur demande)

#### Caractéristiques techniques :

- carter fermé en plastique gris/vert.
- bride pivotante.
- cliquet supprimable
- protection thermique selon le modèle
- indice de protection IP42.

#### Certifications :

Certifiée CE (par le fabricant en Europe) / EN 61242 / EN 60335-1

2014/35/UE - 2006/42/CE - 2011/65/UE.

### Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | SECTION (MM <sup>2</sup> ) | LONG. TOTALE (M) | TYPE DE CÂBLE | INDICE DE PROTECTION | PROTECTION THERMIQUE | PRISE CÔTÉ CÂBLE | PRISE CÔTÉ ALIMENTATION | CÂBLE D'ALIMENTATION (M) | DIM. EXT. LXPXH (MM) |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|           |                            |                  |               |                      |                      |                  |                         |                          |                      |

Voir en ligne Enrouleur à rappel automatique avec prises NF

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

| RÉFÉRENCE  | SECTION (MM <sup>2</sup> ) | LONG. TOTALE (M) | TYPE DE CÂBLE | INDICE DE PROTECTION | PROTECTION THERMIQUE | PRISE CÔTÉ CÂBLE | PRISE CÔTÉ ALIMENTATION | CÂBLE D'ALIMENTATION (M) | DIM. EXT. LXPXH (MM)  |
|------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 19.2916.01 | 3G1,5                      | 11               | H07RN-F       | IP42                 | OUI                  | Femelle 2P+T     | Mâle 2P+T               | 1,5                      | 375 x<br>165 x<br>290 |
| 19.2916.03 |                            | 22               | H07RN-F       | IP42                 | NON                  | Femelle 2P+T     | Mâle 2P+T               | 1,5                      | 485 x<br>195 x<br>365 |
| 19.2916.04 | 3G2,5                      | 10               | H07RN-F       | IP42                 | OUI                  | Femelle 2P+T     | Mâle 2P+T               | 1,5                      | 375 x<br>165 x<br>290 |
| 19.2916.05 |                            | 17               | H07RN-F       | IP42                 | NON                  | Femelle 2P+T     | Mâle 2P+T               | 1,5                      | 485 x<br>195 x<br>365 |
| 19.2916.06 |                            | 20               | H07RN-F       | IP42                 | NON                  | Femelle 2P+T     | Mâle 2P+T               | 1,5                      | 485 x<br>195 x<br>365 |

Voir en ligne Enrouleur à rappel automatique avec prises NF

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)