COMBINE C16

TONNAGE :

- ☐ 12 T
- ☒ 16 T
- ☐ 19 T
- ☐ 26 T
- ☐ 32 T

CURAGE, DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

- **Charge utile optimisée**
  Par l'utilisation de matériaux composites ou aluminium
- **Ergonomie optimisée du poste de travail**
  (enrouleur HP orientable avec bras télescopique, potence télescopique, radiocommande, …)
- **Sécurité sans faille**
  Respect des normes (code de la route, normes machines, …)
- **Pas d'oxydation**
  Grâce au polyester, à l'aluminium et à l'inox
- **Nombreux rangements adaptés**
- **Compacité**
  Longueur carrossée et longueur réduite

Hydrovide
Rue de la Bobinière
49430 LEZIGNE – France
Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19
Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71
commercial@hydrovide.com
www.hydrovide.com

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT

DESCRIPTIF DE LA CITERNE

Réservoir en deux parties d'une capacité totale de 6.1 m³
- Citerne à fond intermédiaire fixe ou déplaçable
- Verrouillage hydraulique du fond automatique
- Bennage hydraulique de la citerne

CIRCUIT HAUTE PRESSION

- Pompe haute pression de 128 à 145 l/mn de débit, pression de 160 à 180 b
- Régulateur de pression
- Enrouleur hydraulique orientable pour 100 m de flexible ¾"
- Enrouleur auxiliaire d'une capacité de 60 de flexible ½"

SYSTEME D'ASPIRATION

- Pompe à vide à pistons rotatifs de 1250 m³/h à –0.6 b
- Vanne de vidange avec vanne Ø 115 mm, raccords symétriques DN100
- Bouche d'aspiration avec vanne Ø 115 mm, raccords symétriques DN100

SIGNALISATION

1 Feux à éclat à l'arrière ou 2 feux
Bandes rétroréfléchissantes classe 1 sur les côtés, à l'arrière et à l'avant.

RANGEMENTS

Bac ouvert en inox avec rambarde rabattable à gauche et coffre fermé en inox à droite
Coffres à outils en polyester selon place

DIVERS

Tableau de commande principal en alu et inox à l'arrière
Radiocommande toute fonctions
Support de l'émetteur de la radiocommande en cabine
Compteur horaire pour pompe HP
Pare-chocs repliable manuellement
Pare-cycliste avec double barre en aluminium de chaque côté
Echelle avec support
Support de pelle et balai
Support de cône de signalisation

OPTIONS POSSIBLES

- Bras télescopique sur enrouleur 3/4"
- Potence télescopique ø 100 mm
- Enrouleur de stockage de tuyau d'aspiration
- Commande électropneumatique d'une vanne
- Panneau AK5 rabattable de classe I ou II
- Entraînement hydraulique de l'enrouleur auxiliaire
- Graissage centralisé
- Décantation DN65 avec tube intérieur
- Caméra de rétrovision couleur
- Cloison déplaçable
- Capotage d'insonorisation
- Support de panneaux triangulaires de signalisation
- Indicateur de surcharge (suspension pneumatique arrière)
- Purge du circuit HP par air comprimé
- Eclairage additionnel
- Marche arrêt moteur à l'arrière (si boîte robotisée) pour arrêt moteur temporisé et régulation du vide (économie de carburant)
- Contrat d'entretien

Hydrovide
Rue de la Bobinière
49430 LEZIGNE – France
Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19
Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71
commercial@hydrovide.com
www.hydrovide.com