



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée	Approx. 100m
Saisie de l'utilisateur	1-10, AJ
Nombre maximum de boîtiers par récepteur	Approx. 2 000
Batterie	1 x CR2450
Durée de vie de la batterie	36-60 mois
Certificats	CE, FCC, RoHS
Dimensions globales	82 x 49 x 8 mm
Poids	26 g
Température de fonctionnement	0° C– 50° C
Température de stockage	-10°C - 60°C

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Types de réponse	Choix multiples, Vrai/Faux, O/N, Confiance, Classement
Préparation des questions	OMBEA Response permet de préparer des questions directement à l'aide de Microsoft® PowerPoint®. Les questions peuvent être chronométrées et notées.
Suivi des réponses	Les résultats peuvent apparaître instantanément ou être consultés ultérieurement. Les utilisateurs peuvent modifier leur réponse durant le temps de vote. Les résultats peuvent être saisis soit par le nom de l'utilisateur, soit de manière anonyme.
Rapports	Les résultats peuvent être exportés vers Microsoft® Excel® : <ul style="list-style-type: none">– Rapport de score– Rapport d'analyse des questions– Rapport de groupe– Rapport de présence– Liste des participants avec score total– Rapport des participants– Rapport de réponse– Liste de questions– Liste des participants

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Systèmes d'exploitation	Windows XP SP2 ou plus récent (XP/Vista/7). Mac OS X10.6 – 10.8
PC	Pentium 4 – 1 GHz processor (800MHz with Vista), 512 MB RAM, Resolution 1024x768, 1.5 GB capacité sur disque dur
Mac	Processeur Intel 2 GHz ou supérieur, 512 Mo Capacité de 100 Mo sur le disque dur
