



## Trémie à fond ouvrant

Départ usine **8 à 10 sem.**

### Points forts du produit

- Trémie à fond ouvrant en tôle pliée 30/10ème finition époxy
- Trémie munie de fourreaux permettant une prise sur chariot élévateur
- Ouverture par levier à commande manuelle manœuvrable à distance
- Loquet de sécurité évitant l'ouverture lors des transferts, à enlever avant vidage
- Différentes dimensions et volumes de stockage sont disponibles

### Description

Vidage canalisé par trappe (500 x 530).  
 Prise inférieure par fourches.  
 Caisse en tôle pliée 30/10 ème.  
 Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.  
 Vidage par trappe inférieure.  
 Ouverture par levier à commande manuelle manœuvrable à distance.  
 Loquet de sécurité évitant toute ouverture accidentelle lors des transferts, à enlever avant vidage.  
 Entraxe fourreaux 700 mm - Fourreaux section int. 170 x 70 mm.  
 Construction : tôle pliée.  
 Finition Epoxy.  
 Pattes de gerbage.  
 Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

### Certifications

Garantie **1 an** 

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	ENTRAXE FOURREAUX (MM)	FOURREAUX SECTION INT. (MM)	EPAISSEUR TÔLE (MM)	HAUT. EXT. OUVERT	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	POIDS (KG)
12.1791.01	750	1500	700	170 x 70	3	530	1120 x 950 x 1170	1000 x 800	150
12.1791.02	1000	2000	700	170 x 70	3	530	1320 x 950 x 1315	1200 x 800	164
12.1791.03	1250	2250	700	170 x 70	3	730	1620 x 1150 x 1190	1500 x 1000	190
12.1791.04	1500	2500	700	170 x 70	3	730	1620 x 1150 x 1355	1500 x 1000	110

Voir en ligne Trémie à fond ouvrant

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)