

Solcoup 50 SB Fluide Soluble pour l'usinage

Solcoup 50 SB est un fluide soluble **sans bore** de hautes performances pour l'usinage et la rectification sévères sur Fontes, Aciers, Aciers Inoxydable, Aluminium automobiles

- **Solcoup 50 SB** est sans formaldéhyde et **sans biocide**
- Très bien toléré par les opérateurs.
- Concentration d'emploi standard: 5 - 10% suivant le type d'opération
- Dureté d'eau recommandée: 10 - 50 ° F
- Très bon relargage des huiles étrangères (en combinaison avec Olep G)
- Excellentes propriétés lubrifiantes, antimousses et anticorrosions (5% mini)
- Très bon pouvoir détergent assurant une propreté des pièces et de la machine

	Fonte	Aciers	Aciers Alliés	Aciers Inox	Alliage Aluminium	Cuivreux	Titane	Carbure
Tournage	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	
Fraisage	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	
Percage	++	+++	+++	+++	+++	++	++	
Alésage	++	+++	++	++	+++	++	+	
Taraudage	++	+++	++	++	+++	++	++	
Sciage	++	+++	++	++	+++	++	+	
Brochage	++	++	+	+	++	++	+	
Rectification	++	++	++	++	++	++	++	

Caractéristiques du concentré :

	Valeur Type	Unité
Densité	940	Kg/m3 à 15 °C
Point d'écoulement	5	°C

Caractéristiques de l'émulsion :

	Valeur Type	Unité
Apparence	Opalescent	-
pH à 5 %	9.5	-
Limite de corrosion	4.5	%
Facteur réfractométrique	1.2	Brix

Stockage Hors Gel

Gérer les rejets en conformité avec la réglementation

Utilisez Solcoup Clean pour le nettoyage des bacs et Olep G pour la lubrification de vos glissières