


## Alignement Gaine à Gaine Actif



DURÉE DE VIE DES ÉLECTRODES

**21 000 soudures**



CLIVEUSE A LAME AUTO-ROTATIVE

**75 000 coupes**

### ATOUTS ET FONCTIONNALITÉS

- + Télémaintenance par internet
- + Application réseau haut débit et réseau FTTH
- + Polyvalence MAXIMUM  
Alignement actif des V-Groove / métré, Accès réseau et FTTH & Holders de fibre universels
- + Poids et tailles MINIMUM  
La soudeuse gaine à gaine la plus compacte du marché.
- + Économie OPTIMALE  
La meilleure soudeuse qualité-prix- Chaque centime compte !
- + Compatible avec Connecteurs SOC

### EN OPTION



## SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIE	DESCRIPTION
Alignement fibre	Gaine à Gaine IPAAS
Type de Fibres	0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, câble intérieur
Nombre de Fibres	1 Fibre
Dimensions fibre compatible	Diamètre de gaine : 125 µm, Revêtement : 150 µm ~3mm
Longueur de clivage de la fibre	5 à 16mm
Programmes de soudure	Soudure : 300, Four : 100
Perte moyenne après soudure	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Return loss	> 60dB
Temps de soudure	Typique 7 sec. avec SM
Estimation de la perte d'épissure	Disponible
Temps de rétreint	13sec (manchon de 60mm, mode IS-60)
Manchon compatible	60mm, 40mm et micro manchon
Sauvegarde résultats d'épissure	Les 5 000 derniers résultats dans la mémoire interne (5 000 images)
Test de traction	1.96N à 2.25N
Conditions de fonctionnement	Altitude : 0 à 5 000 m, température : -10 à 50 °C, Humidité : 0 à 95 %, Vent : 15m/s, à l'épreuve de la condensation, poussière, eau et chocs
Dimensions	124(l) x 189(L) x 75(H)mm (Sans les bumpers de protection)
Poids	1,1kg avec batterie
Méthode de visualisation / écran	Deux caméras CMOS / écran couleur LCD de 4.3 pouces
Vue & Grossissement Fibre	X/Y : 130X, Max 260X
Alimentation	Batterie Lithium polymère (DC 14.8V, 3400mAh), adaptateur AC 100~240V
Nombre de cycles d'épissure sur batterie	Typique 200 cycles
Durée de vie Electrodes	21 000 soudures
Durée de vie de la lame	75 000 coupes
Connectiques	USB, RCA, Alimentation externe (CAC DC 12V)

## PACKAGE DE BASE

CATÉGORIE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Fusionneuse	SWIFT KF4	1
Pack Batterie	KF-3400	1
Adaptateur	FY1701000	1
Manuel Utilisateur	-	1
Electrodes de Rechange	EI-24	1 paire
Valise de Transport	ILST-SS03(L) (Soft Case)	1
Plateau de Refroidissement	CT-01 (40mm)	1
Tournevis	LD-3300	1
Câble USB	-	1
Cliveuse	CS-01BT	1
Pince à dénuder 3 trous	CF-02	2
Flacon d'alcool	PP	1

## OPTIONS DISPONIBLES

ITEM	MODELE
Pack Batterie	KF-3400
Lame Cliveuse	BI-07
Electrodes	EI-24
Valise de transport	HC-11 (Hard case)
Ceinture de travail	WB-01
Table de travail	WK-02
Manchon	S09-C, S09, S30-C, S30
Clamp Manchon	SC-01
Connecteur SOC	SC, LC, FC, ST (Nous consulter pour d'autres types)
Dispenseur d'alcool	POM
Alimentation externe	DC12V pour chargeur Allume Cigare
Support de Fibre	HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN, HF4-SC/FC, HF4-ST, HF4-LC, LS-900

