


Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

LAVE-VAISSELLE

Modèle ECO 50

Panier 50x50 cm





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie inox AISI-304 18/10 satiné simple paroi porte double paroi. Finition scotch brite pour faciliter le nettoyage et la maintenance
- Châssis embouti (acier inoxydable robuste simple isolation) et charnières renforcées
- Système d'arrêt du cycle en cas d'ouverture de la porte
- Double système de filtration innovant (double et partiel) garantissant une eau de lavage propre et préservant les composants hydrauliques de la machine
- Cuve avec bords arrondis permet de réduire l'accumulation de saletés et la prolifération bactérienne. Garantissant une sécurité lors de la maintenance
- Poignées inox et porte double isolation
- Faible consommation : la cuve de taille réduite (17L) permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie nécessaire au réchauffement
- Commandes électromécaniques avec panneau de commandes avec boutons rétro-éclairé par LED, affichage digital
- Entretien et maintenance facilités (tiroir électrique à l'avant) : aucun tube présent dans la cuve
- Grande hauteur de passage utile de 355 mm
- Capacité: 60 paniers/h
- Doseur de produit de rinçage inclus
- Bras de lavage en composite
- Capacité du bac : 17 L
- Consommation d'eau : 1,7L/cycle (pour une pression de l'eau de 2 bars)

Modèle	EC050	ECO50AD	ECO50DP
	STANDARD	ADOUCISSEUR	POMPE DE VIDANGE
Cuve	Emboutie de 17 L -résistance de 2,8 kW		
Dimensions (LxPxH)(mm)	575x600x805		
Passage utile (hors tout)	355 mm		
Cycle	2:1-3 min		
Doseur de produit de rinçage	oui		
Doseur automatique de produit de lavage liquide (non monté)	en option		
Surchauffeur	7 L - 2,8 kW(en mono) ou 6 kW(en tri)		
Electricité	230V/1N ou 400v/3N (à préciser à la commande, non commutable)		
Puissance totale	15 Amp / 3,4 kW en 230V/1N 9,6 Amp / 6,6 kW en 400V/3N		
Vidange	Par gravité jusqu'	à 1 m de hauteur	Pompe de vidange intégrée
Température de lavage	55°C		
Température de rinçage	82°C		
Alimentation d'eau	2 à 4 bars		
Dotation standard	1 panier universel + 1 panier assiettes + 1 godet à couverts		













Tél: +33 1 80 83 77 00 Fax: +33 1 80 83 67 01 codigel@codigel.com www.codigel.com

OPTIONS

- Bras inox
- Doseur automatique de produit de lavage liquide (non monté)







