



Modules



WC autonomes



Générateurs



**HIMOINSA®**  
THE ENERGY



MODÈLE  
**HRFW-160 T5**

GAMME LOCATION  
Insonorisé location  
Powered by FPT\_IVECO

- E10R
- REFROIDI PAR EAU
- TRIPHASÉ
- 50 HZ
- STAGE 3A
- DIESEL

## Données du Groupe électrogène



SERVICE		CONTINU	SECOURS
Puissance	kVA	152	167
Puissance	kW	121	133
Régime de fonctionnement	r.p.m.	1.500	
Tension standard	V	400	
Tensions disponibles	V	230 - 230/132 - 400/230 V	
Facteur de puissance	Cos Phi	0,8	

L'entreprise HIMOINSA est certifiée qualité ISO 9001

Les groupes électrogènes HIMOINSA sont conformes au marché CE qui comporte les directives suivantes :

- 2006/42/CE: 2008 Sécurité des machines
- 2006/95/CE de basse tension
- 2004/108/CE de compatibilité électromagnétique/
- 2000/14/CE émission sonore de machines à usage à l'air libre (modifiée par 2005/88/CE)
- 97/68/CE d'émission de gaz et de particules polluants (modifiée par 2002/88/CE et 2004/26/CE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Conditions environnementales de référence selon la norme ISO 8528-1:2005: 1000mbar, 25°C 30% d'humidité relative.

PRP - ISO 8528-1:

Il s'agit de la puissance maximale disponible pour un cycle de puissance variable pouvant être atteint durant un nombre illimité d'heures par an, hors périodes de maintenance prescrites par le fabricant et respectant les conditions environnementales définies par ce dernier. La puissance moyenne durant 24 heures ne doit pas dépasser 70% de la PRP.

STAND BY power ESP (ISO 8528-1):

Il s'agit de la puissance maximale disponible pour une utilisation en faible charges variables lors d'une coupure de courant réseau ou lors d'essais pour un nombre limité d'heures par an (200h), hors périodes de maintenance prescrites par le fabricant et respectant les conditions environnementales définies par ce dernier. La puissance moyenne durant 24 heures ne doit pas dépasser 70% de l'ESP.

**HIMOINSA SIÈGE :**

Usine: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Espagne  
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

**Centres de production:**

ESPAGNE • FRANCE • INDE • CHINE • USA

**Filiales:**

ITALIE | PORTUGAL | POLSKA SP.ZO.O | FAR EAST PTE LTD | MIDDLE EAST FZE | MEXIQUE | PANAMÁ | ARGENTINE | UK

[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

### Stambruges

Siège social T : +32 (0) 69 56 02 26  
Rue de Tournai 192 F : +32 (0) 69 56 04 74  
B-7973 Stambruges info@locasix.be

### Thimister

Z.I. des Plénesses T : +32 (0) 87 44 59 55  
Rue des 3 Entités, 13 F : +32 (0) 87 44 55 10  
B-4890 Thimister nathalie.six@locasix.be

**N° d'entreprise** BE 0433 702 440

**CBC** IBAN : BE 89 1997 2357 1185 - BIC : CREGBEBB

**FORTIS** IBAN : BE 48 2750 4632 5427 - BIC : GEBABEBB

**ING** IBAN : BE 27 3700 9046 0873 - BIC : BBRUBEBB

**DEXIA** IBAN : BE 06 5523 3424 0022 - BIC : GKCCBEBB



Modules



WC autonomes



Générateurs

MODÈLE

## HRFW-160 T5

GAMME LOCATION  
Insonorisé location  
Powered by FPT\_IVECO

### Spécifications du moteur 1.500 r.p.m.

SERVICE		CONTINU	SECOURS
Puissance nominale	kW	131,5	145
Fabricant		FPT_IVECO	
Modèle		N67 TE1F	
Type de moteur		Diesel 4 temps	
Type d'injection		Directe	
Type d'aspiration		turbocompressé avec aftercooler	
cylindres, nombre et disposition		6 - L	
Alésage x course	mm	104 x 132	
Cylindrée totale	L	6,7	
Système de réfrigération		Liquide (eau + 50% glycol)	
Spécifications de l'huile moteur		ACEA E3 - E5	
Ratio de compression		17,5:1	
Consommation d'huile à pleine charge		0,1 % de consommation de carburant	
Capacité d'huile compris aux tubes, les filtres	L	17,2	
Quantité totale de liquide de refroidissement	L	25,5	
Régulateur	Type	Electronique	
Filtre à air	Type	Sec	

### Alternateur

DONNEES GENERATEUR SYNCHROME		
Pôles	Nombre	4
Type de connexion (standard)		Etoile - Série
Type de couplage		S-3 11"1/2
Degré de protection Isolement	Classe	Classe H
Degré de protection mécanique (selon IEC-34-5)		IP23
Système d'excitation		Autoexcité sans balais
Régulateur de tension		A.V.R. (Electronique)
Type de support		Monopalier
Système de couplage		Disquette
type de revêtement		Standard( Impregnation sous vide)



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28  
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com



[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

#### Stambruges

Siège social T : +32 (0) 69 56 02 26  
Rue de Tournai 192 F : +32 (0) 69 56 04 74  
B-7973 Stambruges info@locasix.be

#### Thimister

Z.I. des Plénesses T : +32 (0) 87 44 59 55  
Rue des 3 Entités, 13 F : +32 (0) 87 44 55 10  
B-4890 Thimister nathalie.six@locasix.be

N° d'entreprise BE 0433 702 440

**CBC** IBAN : BE 89 1997 2357 1185 - BIC : CREGBEBB  
**FORTIS** IBAN : BE 48 2750 4632 5427 - BIC : GEBABEBB  
**ING** IBAN : BE 27 3700 9046 0873 - BIC : BBURBEBB  
**DEXIA** IBAN : BE 06 5523 3424 0022 - BIC : GKCCBEBB



Modules



WC  
autonomes



Générateurs

MODÈLE

## HRFW-160 T5

GAMME LOCATION  
Insonorisé location  
Powered by FPT\_IVECO

### Données pour l'installation

#### Système D'échappement

Température max. gaz échappement	°C	600
Contre-pression maximum admissible	kPa	5
Diamètre externe sortie échappement	mm	120
Chaleur évacuée par le tuyau d'échappement	KCal/Kwh	614

#### Quantité D'air Necessaire

Air nécessaire au maximum pour la combustion	m3/h	630
Débit d'air ventilateur moteur	m3/s	3,8
Débit d'air du ventilateur de l'alternateur	m3/s	0,514

#### Système De Mise En Marche

Puissance de démarrage	kW	3
Puissance de démarrage	CV	4,08
Batterie recommandée	Ah	180
Tension auxiliaire	Vcc	12

#### Système De Combustible

Type de combustible		Diesel
Réservoir carburant	L	450
Autres capacités de réservoirs de carburant	L	600, 1.100, 450



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28  
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com



[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

#### Stambruges

Siège social T : +32 (0) 69 56 02 26  
Rue de Tournai 192 F : +32 (0) 69 56 04 74  
B-7973 Stambruges info@locasix.be

#### Thimister

Z.I. des Plénesses T : +32 (0) 87 44 59 55  
Rue des 3 Entités, 13 F : +32 (0) 87 44 55 10  
B-4890 Thimister nathalie.six@locasix.be

N° d'entreprise BE 0433 702 440

**CBC** IBAN : BE 89 1997 2357 1185 - BIC : CREGBEBB  
**FORTIS** IBAN : BE 48 2750 4632 5427 - BIC : GEBABEBB  
**ING** IBAN : BE 27 3700 9046 0873 - BIC : BBURBEBB  
**DEXIA** IBAN : BE 06 5523 3424 0022 - BIC : GKCCBEBB



Modules




WC autonomes



Générateurs

## Dimensions

MODÈLE  
**HRFW-160 T5**  
GAMME LOCATION  
Insonorisé location  
Powered by FPT\_IVECO



E10R	Dimensions et Poids		
(L)	Longueur	mm	3.360
(H)	Hauteur	mm	1.997
(W)	Largeur	mm	1.250
	Volume d'emballage maximum	m3	8,39
(*)	Poids avec radiateur et carter remplis	Kg	2.272
	Capacité du réservoir	L	450,0
	Niveau sonore	Db(A)@7m	63,2

(\*) (avec accessoires standard)

STANDARD VERSION (Réservoir en matière plastique)

HIMOINSA se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans préavis.

Poids et dimensions basés sur le produit standard. Les illustrations peuvent inclure des accessoires optionnels

Poids et mesures basées sur des produits standard. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.

Le design industriel avec brevet.

Distributeur local



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28  
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com



[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

### Stambruges

Siège social T : +32 (0) 69 56 02 26  
Rue de Tournai 192 F : +32 (0) 69 56 04 74  
B-7973 Stambruges info@locasix.be

### Thimister

Z.I. des Plénesses T : +32 (0) 87 44 59 55  
Rue des 3 Entités, 13 F : +32 (0) 87 44 55 10  
B-4890 Thimister nathalie.six@locasix.be

N° d'entreprise BE 0433 702 440

**CBC** IBAN : BE 89 1997 2357 1185 - BIC : CREGBEBB  
**FORTIS** IBAN : BE 48 2750 4632 5427 - BIC : GEBABEBB  
**ING** IBAN : BE 27 3700 9046 0873 - BIC : BBRUBEBB  
**DEXIA** IBAN : BE 06 5523 3424 0022 - BIC : GKCCBEBB



Modules



WC  
autonomes



Générateurs

MODÈLE  
**HRFW-160 T5**

GAMME LOCATION  
Insonorisé location  
Powered by FPT\_IVECO

## Caractéristiques de groupe électrogène

### Moteur

- Moteur Diesel
- 4 temps
- Refroidi par eau
- Démarrage électrique 12V
- Radiateur avec ventilateur de soufflage
- Filtre décanteur (niveau pas visible)
- Régulation électronique
- Indicateurs haute température eau
- Indicateurs basse pression d'huile
- Capteur niveau d'eau radiateur
- Filtre à air sec
- Protection des parties chaudes
- Protection des parties mobiles

### Alternateur

- Auto-excité, auto-régulé
- Protection IP23
- Isolement classe H

### Système électrique

- Tableau de contrôle M5 avec centrale électronique CEM7 et arrêt d'urgence commuté
- Armoire de puissance avec platines intégrées dans l'interrupteur
- Sécurité en bornes de sortie (déclenchement de disjoncteur et alarme centrale)
- Déconnecteur de batterie
- Norme de protection réglable (temps et de sensibilité) en M5 et AS5 configuration avec MCCB
- Protection disjoncteur tétrapolaire
- Résistance de chauffage (en standard sur les panneaux de contrôle automatique)
- Batterie(s) de démarrage installée(s) (support inclus)
- Mise à la terre de l'installation électrique, avec connexion prévue pour le brochet sol (non fourni)

### Version insonorisé

- Châssis en acier
- Remplissage externe du réservoir de carburant, avec clé de sécurité
- Arrêt d'urgence bouton-poussoir (double protection pour arrêt d'urgence Intérieur + boîte de corps extérieur)
- Usinage pour sortie de câbles de puissance
- Porte avec fenêtre pour affichage de tableau de contrôle, alarmes et mesures
- Registre pour remplissage du radiateur
- Pré-installation ou niche pour les prises de connexions rapides pour transvasement du carburant
- Serrures de pression
- Châssis anti-fuite, prédisposés à la rétention d'eau (bac de rétention)
- L'enregistrement pour le nettoyage et la vidange du réservoir de carburant
- Nettoyage Pour Le Regard du châssis
- Châssis surdimensionné pour la protection de la carrosserie
- Patin de tirage et fourches pour transport avec brouette
- Couvercle basculant à l'échappement
- Kit d'extraction d'huile du carter
- Polyvalence pour le montage de châssis d'une grande capacité avec réservoir métallique
- Antivibratoires
- Réservoir carburant intégré dans le châssis



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23.6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28  
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com



[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

#### Stambruges

Siège social T : +32 (0) 69 56 02 26  
Rue de Tournai 192 F : +32 (0) 69 56 04 74  
B-7973 Stambruges info@locasix.be

#### Thimister

Z.I. des Plénesses T : +32 (0) 87 44 59 55  
Rue des 3 Entités, 13 F : +32 (0) 87 44 55 10  
B-4890 Thimister nathalie.six@locasix.be

N° d'entreprise BE 0433 702 440

**CBC** IBAN : BE 89 1997 2357 1185 - BIC : CREGBEBB  
**FORTIS** IBAN : BE 48 2750 4632 5427 - BIC : GEBABEBB  
**ING** IBAN : BE 27 3700 9046 0873 - BIC : BBRUBEBB  
**DEXIA** IBAN : BE 06 5523 3424 0022 - BIC : GKCCBEBB



Modules



WC  
autonomes



Générateurs

MODÈLE  
**HRFW-160 T5**

GAMME LOCATION  
Insonorisé location  
Powered by FPT\_IVECO

## Caractéristiques de groupe électrogène

### Version insonorisé

- Jauge niveau combustible
- Corps en tôle de haute qualité
- Haute résistance mécanique
- Bas niveau d'émissions sonores
- Laine d'insonorisation basé haute densité roche volcanique
- Surface finition poudre époxy polyester basé (test au brouillard salin sur 1000h)
- Facile accès pour effectuer la maintenance(eau, huile, filtres sans démontage du capotage)
- Anneau de levage renforcé pour soulever par une grue
- Silencieux résidentiel en acier -35db(A)

En option :

- kit vanne trois voies pour transfert de carburant (disponible avec les connexions de 1/2 et de 3/8)
- Pompe de transfert carburant



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28  
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail: info@himoinsa.com | www.himoinsa.com



[www.locasix.be](http://www.locasix.be)

#### Stambruges

Siège social T : +32 (0) 69 56 02 26  
Rue de Tournai 192 F : +32 (0) 69 56 04 74  
B-7973 Stambruges info@locasix.be

#### Thimister

Z.I. des Plénesses T : +32 (0) 87 44 59 55  
Rue des 3 Entités, 13 F : +32 (0) 87 44 55 10  
B-4890 Thimister nathalie.six@locasix.be

N° d'entreprise BE 0433 702 440

**CBC** IBAN : BE 89 1997 2357 1185 - BIC : CREGBEBB  
**FORTIS** IBAN : BE 48 2750 4632 5427 - BIC : GEBABEBB  
**ING** IBAN : BE 27 3700 9046 0873 - BIC : BBURBEBB  
**DEXIA** IBAN : BE 06 5523 3424 0022 - BIC : GKCCBEBB