

## GROUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT DG7800LE

GROUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 1 PRISE MONO 32A, UNE PRISE TRI 400V 5P 16A UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30mA UN CONNECTEUR ATS ( CONTACT SEC)

DESCRIPTION	TYPE	DG7800LE	GROUPE ELECTROGENE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	6	
	PUISS. MAX (Kw)	6,5	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	23,9	
	PRISES	EU 1x16A - 1X32A	
	CONTRÔLEUR	LED 4	
	RESERVOIR (L)	14	
	AUTONOMIE À 100% CHARGE (hr.)	12,5	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dba)	72	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8.3	
	BATTERIE (Ah)	36Ah	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	D500	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	11	
	DEMARRAGE	Electrique	
	CYLINDREE (cc)	499	
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65	
GENERATRICE	GENERATRICE	5KW190L-140	
	PUISS.NOM (kW)	6	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	112	
	POIDS BRUT (kg.)	118	
	DIMENSIONS NET (mm)	720x480x600	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	740x500x645	
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP ;96/40HQ	

### CONSOMMABLES RECOMMANDES

	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
KIT300HD400	COMPRENANT 1 FILTRE A AIR/1 HUILE/1GAS OIL	1	
AVR MONO 5KW	AVR	1	

### ACCESSOIRES OPTIONNELS DG7800LE

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
ATS10KWMONO	ARMOIRE ATS	1	
	TELECOMMANDE SANS FILS	1	
	FLEXIBLE ECHAPPEMENT AU METRE	1	

\*Photos non contractuelles

\*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable