

Gamme FIXER

NETTOYAGE ULTRA RAPIDE

Plus produit

- Vitesse **variable** (2250 tr/min max)
 - > Lent pour percer / Rapide pour broyer
 - > Pas de perte de couple / Haute vitesse
- Rotation droite/gauche au choix
- Moteur électrique **puissant**
 - > 750 à 1500W, 10A à 16A
- Utilisation **DN 30 à 250mm**
- Longueur de gaine de **20 à 31m**



La gamme FIXER combine **puissance, robustesse et qualité.**

La vitesse de rotation (jusqu'à **2250 tours /minute**) permet de venir à bout de n'importe quel bouchon ou obstruction mais également de nettoyer, meuler, poncer, etc... tout type de tuyau (selon les accessoires choisis*)

Les machines sont fabriquées pour durer et servir leur utilisateur pendant les travaux les plus difficiles !

Elles sont **faciles à transporter** grâce aux roues et au cadre fin, qui permet de passer dans des ouvertures étroites.

La gamme est composée de 4 systèmes différents :

- **Fixer 8** : compact et féroce, facile à transporter de sites en sites où la puissance est nécessaire !
- **Fixer 10** : l'original, efficace et puissant ! Le partenaire le plus fiable de tout déboucheur / nettoyeur !
- **Fixer combi** : Le système multifonctions (utilisable avec flexible de 10 ou 12mm, interchangeable rapidement).
- **Fixer 12** : Puissance maximale pour utilisation lourde. Rien ne lui résiste !

*Ils sont compatibles avec de **nombreux accessoires** (détails en page suivantes) :

brosses, abrasifs, forêts, têtes de coupe, têtes de perçage, scies cloches, chaînes... sur adaptateurs ou extensions.

COMPARATIF des CARACTERISTIQUES TECHNIQUES des systèmes FIXER

	Fixer 8	Fixer 10	Fixer combi 10	Fixer combi 12	Fixer 12	
Système	Dimensions	53 x 27 x 73 cm	120 x 45 x 80 cm	122 x 45 x 95 cm		
	Poids (sans/avec flexible)	25 Kg / 32 Kg	42,6 Kg / 56 Kg	56,8 Kg / 74,5 Kg	56,8 Kg / 78 Kg	64,5 Kg / 90 Kg
	Indice IP	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
	Alimentation	220-240VAC / 10A	220-240VAC / 14A	220-240VAC / 16A		
Flexible	Type	Câble torsadé flexible sous gaine de protection				
	Diamètre / longueur	8mm / 19,5m	10mm / 23,5m	10mm / 31m	12mm / 25,5m	12mm / 31m
	Vitesse max	2250 tours/min	2250 tours/min	2250 tours/min	2250 tours/min	2250 tours/min
	Puissance (V / kW)	240V / 0.75 KW	240V / 1,1 KW	240V / 1,5 KW	240V / 1,5 KW	240V / 1,5 KW
	DN de travail	30 à 100mm	50 à 200mm	100 à 250mm	100 à 250mm	100 à 250mm
Autres	Vitesse / rotation	Vitesse ajustable (lent pour percer, rapide pour broyer), sens de rotation au choix				
	Contrôles	Pédale contrôleur, bouton d'arrêt d'urgence, interrupteur de sûreté				
	Roues	Plastique	Mousse PU			
	Cadre acier robuste	Oui				
	Boîtier	Non	Oui, pour le rangement du flexible ou des outils			



Gamme FIXER



FIXER 8



FIXER 10



FIXER Combi



FIXER 12



Exemples d'accessoires



Brosses
(DN100 à 225mm)



Ponçage / abrasifs
(DN30 à +200mm)



Têtes de perçement
(D25, 34 ou 50mm)



Tête de découpe
(34mm, Axe 8mm dremel)



Chaînes de déblocage
(DN50 à 250mm)



Chaînes cyclone
(DN70 à 200)



Chaînes rotatives
(DN50 à 250mm)



Chaînes rotatives + perceur
(DN70 à 150mm)

