

PLS15

POSTE DE LAVAGE DES SOLS

CENTRALE FOURNIE AVEC TUYAU DE 15 MÈTRES
SYSTÈME VENTURI LAVAGE
SANS RISQUE DE CORROSION



LE POSTE DE LAVAGE *PLS15*, C'EST :

- Centrale fournie avec tuyau de **15 mètres**
- Système **venturi lavage**
- Rinçage avec réglage de 0.5 à 10.90 %
(livré avec **14 buses**)
- Vanne antipollution **certifiée NF** double clapet **empêchant tout risque de pollution du réseau d'eau potable**
- Sans risque de **corrosion**
- Surface lisse interne **évitant tout dépôt de tartre**
- Raccordement sur eau froide ou eau chaude
(**50°C maximum, pression optimale à 2.5 bars et maximum à 6 bars**)
- Tuyau de qualité alimentaire **raccords sertis, tenue de 20 bars à 70°C**, résistant aux graisses animales et végétales (coefficient de sécurité de 3)
- Pistolet antichoc équipé **d'un embout rapide, résistant à 80°C, 25 bars**
- Support en **acier inoxydable** pour bidon rectangulaire de 5 litres
- **Conforme aux normes du SRIPS** (*Service Recherche et Ingénierie en Protection Sanitaire - ACS*).



Débit

13 litres / mn



Dimensions (L x P x H)

270 x 75 x 370 mm



Poids

8,5 Kg



Besoin de plus d'informations ?
 Venez découvrir les détails complémentaires sur
 la fiche technique mise en ligne !

