

PORTIQUE DE LAVAGE

S4



LAVANCE
BY
QUARAMA

PORTIQUE DE LAVAGE

S4

Le portique de lavage S4 pour automobiles et utilitaires a été spécifiquement conçu pour les garages, concessionnaires et loueurs. Il est également adapté pour les stations de lavage souhaitant proposer une offre de lavage essentielle. Il permet de réaliser des programmes simples et rapides, tout en préservant la qualité de lavage.

Vous apprécierez notamment la possibilité de préparer très rapidement des véhicules avec un cycle prélavage, brossage, déperlant et séchage en un seul aller-retour.

Le séchage fixe ou à suivi de profil avec un volet de séchage inclinable à 2 positions offre quant à lui une très bonne qualité de finition de séchage.



Hauteur de lavage
2,10 à 2,80 m

Largeur de lavage
2,52 m

Nombre de chimies
2 à 5

Haute pression
42 à 84 l/min

Connexion à distance
OUI

Couleurs



Blanc



Gris



Bleu



Jaune



Orange



Rouge



Le portique de lavage qui tient la cadence

Le portique S4 est le portique de lavage idéal pour les loueurs, les garages et concessions automobiles. Il permet de réaliser des programmes de lavage et séchage en un seul aller-retour. Un véritable atout pour tenir une cadence élevée pour des programmes de lavage simples.



Démarrage en libre-service depuis l'écran tactile

Si votre portique est utilisé pour vos propres besoins, vous pouvez vous dispenser d'une borne de paiement et démarrer les lavages directement depuis l'écran tactile du pupitre de commande. Il est également possible de paramétrier des cartes permettant de démarrer le lavage pour maîtriser l'utilisation du portique.



Séchage à suivi de profil

Le S4 est équipé d'un dispositif de suivi de profil qui permet de s'adapter à toutes les formes de véhicules et de suivre au plus près leur profil pour garantir une bonne qualité de séchage. L'option volet de séchage 2 positions offre une qualité de séchage encore meilleure !



Sécurité renforcée

Le portique S9 est équipé de série de nouvelles protections anti-écrasement à l'avant du pied, à l'arrière du pied et à l'intérieur du portique.



Le lavage connecté

Nous mettons à votre disposition 3 solutions connectées pour piloter et analyser votre activité de lavage en toute mobilité.

- LavControl** : contrôle et maintenance de vos équipements à distance
- LavAccess** : analyse en temps réel de votre activité de lavage
- LavConnect** : réalisation de vos demandes de services en ligne



Le lavage responsable

Le Groupe LAVANCE et AQUARAMA s'engagent en faveur d'un lavage responsable et vous proposent des portiques qui optimisent les consommations d'eau, de produits chimiques et d'électricité.

Nous proposons par ailleurs des solutions innovantes pour le recyclage ainsi que pour la dépollution des eaux de lavage, dans un souci permanent de préservation de notre environnement.

S4

Configurez votre portique de lavage en fonction de vos besoins !

Liste d'options non exhaustive

Éléments techniques

- Structure en acier galvanisé peint
- Rivetage inox à haute résistance de qualité aéronautique
- Boulonnnerie en acier inoxydable
- Ecrans anti-éclaboussures
- Inclinaison des brosses verticales
- Démarrage possible depuis le pupitre de commande
- 5 variateurs de mouvements pour douceur et durabilité

LED

- Feux LED pour positionnement du véhicule

Lavage

- Brosses mousse Carlite
- Double brossage avant et arrière du véhicule
- Lave-roues HP ou brosses Twister 21 pouces
- Jusqu'à 5 chimies : nettoyant jantes, prélavage mousse, shampooing, cire et polish
- Lavage châssis

Haute pression

- Haute pression latérale fixe
- Haute pression bas de caisse et roues
- Pompe HP embarquée 42 l/min
- Ou jusqu'à 2 pompes déportées 42 l/min

Séchage

- Séchage latéral fixe 2 x 4 kW
- Séchage supérieur fixe ou avec suivi de profil 2 x 3 kW
- Volet de séchage inclinable 2 positions

Traitement de l'eau

- Adoucisseur
- Osmoseur
- Recyclage

Dimensions portique | Mesures en millimètres

Hauteur de lavage	2 100	2 300	2 500	2 800
Hauteur portique	2 975	3 140	3 340	3 640
Hauteur pieds démontés	2 330	2 330	2 530	2 830
Largeur de passage			2 520	
Largeur portique			3 560 - 3 760*	
Profondeur portique			2 000	
Entraxe rails			3 000 (2 800 sur demande)	
Longueur rails	10 000	10 000	10 000	12 000
Poids portique (kg)	1 800	1 800	2 000	2 200

*Dimension avec écrans anti-éclaboussures

Données techniques

Vitesse de translation	m/min	0-20
Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50
Puissance totale	kW	10 (16)
Tension de commande	V	24
Puissance de séchage	kW	2 x 3 supérieur + 2 x 4 latéral

Pompe haute pression

Haute pression eau | Bar | 80



Matériaux autolubrifiants, innovants,
silencieux et sans entretien

CONTACTEZ-NOUS

lavance.com

lavance@lavance.com

0969 366 044

Lavance et AQUARAMA se réservent le droit d'apporter toutes les modifications qu'ils jugeront nécessaire à l'amélioration des produits.

LAVANCE
BY
AQUARAMA

Lavance Équipements | ZA du Chêne Vert, Allée de Gerhoui, CS 25112 | 35651 Le Rheu Cedex
09 69 36 60 44 | SAV 09 69 39 50 00 | lavance@lavance.com
SAS au capital de 7 360 000 € | RCS 452 176 514

