

# Afficheur enregistreur de niveau sonore

# Afficheur numérique en dB(A) / dB(C) / Lpc

## Caractéristiques:

#### Mesure et Enregistre en dB(A) ou dB(C) ou Lpc \* et affiche le niveau choisi

- Micro global (GL) déporté, répondant aux exigences de la classe II
- Affiche le niveau sonore en niveau moyen (durée d'intégration réglable) ou instantané
- Réglage de 2 seuils de dépassement de bruit
- Historique (suivant modèle)
- Logiciel fourni (USB), compatible XP à windows 10, permet la récupération de l'historique
- Sorties activées sur 2 seuils (suivant modèle)
- Clignotement (dépassement des seuils)
- Réglage automatique de la luminosité
- Alimentation externe 12 volts, support mural orientable (trépied en option) et câble USB
- Câble micro: longueur 10m (longueur supérieure en option)
- Dimensions : 210 x 125 x 40 mm
- Garantie 3 ans
- En option colonne lumineuse
- \* Enregistrement du dB(C)

- Sensibel One : Afficheur numérique, sans historique

- Sensibel One + : Afficheur numérique, historique de 6 semaines

- Sensibel One E : Afficheur esclave


- Sensibel Pro : Version connectée, serveur web embarqué, historique de 12 mois,





### SENSIBEL ONE /ONE+





Connectique


- 1 USB : paramétrage et récupération de l'historique
- 2 Micro : bornier pour connecter un micro déporté
- 3 Sorties contacts RJ12
- 4 Alimentation 12 Volts. Adaptateur fourni.
- -5 Support mural orientable fourni

Sorties contacts secs: permet de commander des afficheurs(s) esclaves(s) ou une colonne lumineuse (suivant modèle)


### Logiciel simple et intuitif



Menu Fonctions Lecture des paramètres



Menu Fonctions Historique



**Logiciel téléchargeable**: https://www.preventec-systeme.fr/afficheurs-de-son



Menu Outils Rechercher une période



# Spécifications

Fourni prêt à poser avec support mural et alimentation secteur Dimensions: 260x180x45mm poids 1.7kg

Garantie 3ans - Fabrication Française



Micro de mesure déporté