

Les tables

	FP4-60	FP5-80	FP6-100
Table fixe			
L x P	900 mm x 530 mm	1100 mm x 550 mm	1200 mm x 600 mm
Nombre rainures	8	8	9
Largeur/entraxe rainures	14 H ⁷ /63 mm	14 H ⁷ /63 mm	14 H ⁷ /63 mm
Distance nez de broche vert.			
mini	148 mm	97 mm	100 mm
maxi	598 mm	597 mm	650 mm
Distance nez de broche horiz.			
mini	178 mm	156 mm	159 mm
maxi	618 mm	656 mm	709 mm
Poids maxi pièce	450 kg	450 kg	600 kg
N° de commande	2230 001800	2230 002100	2230 002000

Table universelle

L x P	750 mm x 520 mm	750 mm x 520 mm	820 mm x 520 mm
Nombre rainures	8	8	8
Largeur/entraxe rainures	14 H ⁷ /63 mm	14 H ⁷ /63 mm	14 H ⁷ /63 mm
Distance nez de broche vert.			
mini	40 mm	32 mm	35 mm
maxi	490 mm	532 mm	585 mm
Distance nez de broche horiz.			
mini	70 mm	91 mm	94 mm
maxi	520 mm	591 mm	644 mm
Basculable vers machine/sens inverse	15°/45°	15°/45°	15°/45°
Inclinable à gauche/à droite	45°	45°	45°
Rotation	360°	360°	360°
Poids maxi pièce	350 kg	400 kg	400 kg
N° de commande	2038 001500	2038 001500	2030 001600

Table rotative à CN

L x P	∅ 500 mm	600 x 800 mm	650 x 900 mm
Nombre rainures	7	7	9
Largeur/entraxe rainures	14 H ⁷ /63 mm	14 H ⁷ /63 mm	14 H ⁷ /63 mm
Distance nez de broche vert.			
mini	86 mm	21 mm	24 mm
maxi	536 mm	521 mm	574 mm
Distance nez de broche horiz.			
mini	116 mm	80 mm	83 mm
maxi	556 mm	580 mm	633 mm
Vitesse de rotation	0,004...7,5 min ⁻¹	0,004...7,5 min ⁻¹	0,004... 7,5 min ⁻¹
Couple maxi admis	2500 Nm	2200 Nm	2200 Nm
Poids maxi pièce	350 kg	350 kg	500 kg
N° de commande	2238 004600	2238 005300	2238 005950

FP4-60T**FP5-80T****FP6-100T**

900 mm x 530 mm

1100 mm x 550 mm

1200 mm x 600 mm

8

8

9

14 H7/63 mm

14 H7/63 mm

14 H7/63 mm

178 mm

126 mm

129 mm

628 mm

626 mm

679 mm

156 mm

156 mm

159 mm

656 mm

656 mm

709 mm

450 kg

450 kg

600 kg

2230 001800

2230 002100

2230 002000

ø 500 mm

600 x 800 mm

650 x 900 mm

7

7

9

14 H7/63 mm

14 H7/63 mm

14 H7/63 mm

86 mm

50 mm

53 mm

536 mm

550 mm

603 mm

146 mm

80 mm

83 mm

596 mm

580 mm

633 mm

0,004... 7,5 min⁻¹0,004... 7,5 min⁻¹0,004 ... 7,5 min⁻¹

2500 Nm

2200 Nm

2200 Nm

350 kg

350 kg

500 kg

2238 004600

2238 005300

2238 005950