

AGRO INOX PM - GM

La gamme AGRO INOX représente la solution de protection la plus aboutie pour les environnements agroalimentaires. Fabriquée intégralement en inox 304 avec une finition microbillée, elle se décline en deux tailles : le modèle compact AGRO PM INOX et le AGRO GM INOX, un grand modèle plus spacieux. Conçues pour accueillir un poste informatique complet, ces cellules se distinguent par leur système d'ouverture par rideau coulissant à lames articulées (en aluminium ou inox), équipé d'un ralentisseur pour une manipulation fluide et sécurisée. L'ergonomie est poussée au maximum, avec des poignées d'ouverture et des tablettes dotées de rebords anti-chute.



Dimensions (en mm) : AGRO PM INOX

Extérieures : L 600 X P 750 X H 1000

Intérieures : L 566 X P 470 X H 866

Tablette : L 545 X P 389

Entrée libre : L 545 X H 810

Débattement tablette extractible : 375

Dimensions (en mm) : AGRO GM INOX

Extérieures : L 800 X P 775 X H 1000

Intérieures : L 830 X P 555 X H 860

Tablette : L 800 X P 460

Entrée libre : L 800 X H 810

Débattement tablette extractible : 375

DESCRIPTIF :

- Les deux modèles partagent une conception de haute qualité avec des caractéristiques communes
- Structure : Corps de la cellule en inox 304 de 2 mm d'épaisseur avec finition microbillée.
- Accès : Rideau coulissant à lames articulées (aluminium ou inox) avec ralentisseur.
- Sécurité : Fermeture assurée par une serrure et tablettes intérieures avec rebord anti-chute de 30 mm.
- Passe-câbles : Système KDL fourni avec bouchons pleins et pour passage de câbles.

AVANTAGES :

- Hygiène et robustesse maximales : La construction en inox 304 de 2 mm d'épaisseur assure une résistance et une facilité de nettoyage inégalées, répondant aux normes les plus strictes.
- Protection et étanchéité : Une conception pensée pour protéger durablement vos équipements dans les conditions les plus difficiles, avec une fermeture sécurisée par serrure.
- Ergonomie optimisée : Le rideau coulissant offre un accès total sans débattement, tandis que les tablettes à rebords préviennent la chute de documents ou de matériel.
- Connectique complète intégrée : Chaque cellule est livrée prête à l'emploi avec un bloc d'alimentation électrique et un système passe-câbles KDL professionnel.





LMREA

Équipements protégés. Mobilité maîtrisée.

Concepteur Fabricant

OPTIONS




Piétement Inox

Piétement en inox de haute qualité, résistant et facile d'entretien.



Support Mural Inox

Support mural en inox permettant de fixer solidement les équipements tout en libérant de l'espace au sol.



Chauffage (résistance thermostatée RCA)

Chauffage par résistance thermostatée RCA permettant de maintenir une température stable et homogène.

