




Skipper

Simple
Robuste
Galvanisée



www.agrimat.com

SK 23 / 30 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100

Equipement standard

- > Ensemble monobloc avec structure compacte surbaissée.
- > Cuve avec pente d'origine de 4%.
- > Porte arrière en Ø 800 avec double charnière intérieure.
- > Vanne arrière agricole en Ø 150 à commande hydraulique simple effet.
- > Buse d'épandage à cône standard.
- > 2 sorties Ø 150 (gauche/droite) pour vanne latérale.
- > Double sécurité compacte de fin de remplissage.
- > Soupape de surpression et manomètre.
- > 3 supports tuyaux de chaque côté.
- > 3m de tuyau flexible + 3m rigide coudé en Ø 150.
- > 1 voyant de niveau à l'avant.
- > A partir de la 6500 L : cloison anti-ballant et anti-implosion intégrée à la structure même de la cuve.
- > Flèche rigide fixée par 2 broches, 2 positions de réglage, support multi-compresseur, enrouleur de câble électrique de SK30 à SK65.
- > Flèche ressort sur la SK80 et SK100.
- > Compresseur à graissage automatique.
- > Transmission à cardan.
- > Frein mécanique + hydraulique.
- > Béquille à cric mécanique de SK30 à SK65.
- > Béquille hydraulique avec pompe à main sur SK80 et SK100.
- > Eclairage normalisé.
- > Support cardan.
- > Support bidon d'huile.
- > Bidon d'huile lubrification palettes.



SKIPPER	SK 30 01K300	SK 40 01K400	SK 50 01K500	SK 65 01K650	SK 80 01K850	SK 100 01K1050
Capacité	3000	4000	5000	6500	8476	10764
Ø cuve	1200	1200	1350	1500	1600	1700
Long. cuve	2800	3630	3714	4061	4505	5040
Long. totale	4780	5630	5670	5870	6552	7057
Poids à vide	1120	1320	1580	1920	2450	2700
Flèche rigide	*	*	*	*	-	-
Flèche ressort	-	-	-	-	*	*
Béquille M	*	*	*	*	-	-
Béquille H	-	-	-	-	*	*
Comp.	5000 L	5000 L	5000 L	6500 L	6500 L	9000 L
Cardan	*	*	*	*	*	*
Vanne agricole D150	*	*	*	*	*	*
Buse Ép. D150	*	*	*	*	*	*
Tuyau Flexi. 3 m D150	*	*	*	*	*	*
Tuyau rigide 3 m D150	*	*	*	*	*	*
Essieu voie/axe	70/1650/6	70/1650/6	90/1900/8	90/1900/8	100/2100/10	150/2100/10
Frein	H+M	H+M	H+M	H+M	H+M	H+M
Dim. frein	300x60	300x60	400x80	400x80	400x80	406x120
Roues	12,5x15	12,5x15	15R22,5	15R22,5	18R22,5	18R22,5

