

BULKAIR

www.lapro.net • tél. : 01 30 18 11 10 • info@lapro.net
www.smhproducts.fr • tél. : 02 37 26 00 25 • info@abequipements.com

Photo Lapro.



DONNÉES TECHNIQUES

Voies

1 à 4 voies

Plage de mesure

-100 à +100 Pascals (mBar)

Écran tactile

256 couleurs, 320 x 240 pixels, 5,7 pouces

Alarme sonore

> 95 dB

Batterie de secours

6 h

Temps de charge : 2 H

Impression des données

Résultats relatifs à la pression sur site, pour chaque minute de chaque heure

Papier

Thermique 57 mm x Ø 39 mm

Puissance

90 à 264 VCA, 47 à 63 Hz, 125 W

Intensité

0.5

Export des données

Imprimante et USB 2.0

Mémoire interne

14 ans de résultats sur une carte SD 1 Go

Communication

GPRS quadribande (2G)

Carte SIM

Type Mini

Plages de températures

Stockage : -20 °C à +60 °C

Utilisation : +5 à +50 °C

Protection boîtier

IP 54 hors connecteur d'alimentation

Dimensions

200 (h) X 300 (l) X 300 (P) mm

Poids

4 kg

Fournis en standard

Tuyau, câble USB, manuel, certificat

Maintenance

Annuelle

Garantie

1 an

L'appareil BulkAir™ PM est la technologie la plus récente en matière de contrôle de la dépression. Compact, léger et robuste, il offre des relevés de pression stables et précis jusqu'à 1 Pa (1/10 000 de l'atmosphère), grâce à ses capteurs de pression numériques ASIC. Conçu pour être aussi simple d'utilisation et sûr que possible, ses composants et fonctionnalités sont fiables et ergonomiques – écran couleur de 5,7 pouces, imprimante thermique, alerte par SMS, batterie de secours intégrée, boîtier résistant aux chocs et éclaboussures, interface d'utilisation intuitive, etc.

Le BulkAir a été développé pour faciliter au maximum le contrôle de dépression tout en garantissant une sécurité sans compromis. D'une prise en main particulièrement rapide, 4 touches permettent de gérer l'intégralité des fonctions de l'appareil à partir d'un menu intuitif, accessible sur son grand écran couleur 5,7 pouces. Ce dernier affiche de façon claire et synthétique l'ensemble des résultats relatifs à la pression sur site, qu'il est possible de sortir sur papier grâce à son imprimante thermique des plus récentes. Et, pour une réactivité quasi immédiate, l'alerte peut être transmise par SMS.

Tout est prévu pour que le contrôle de dépression se passe dans les meilleures conditions possibles. Équipé d'une batterie de secours, le BulkAir peut continuer de fonctionner en cas de panne de courant. Sa mémoire interne est capable de stocker jusqu'à 14 années de résultats, aisément récupérables depuis son port USB intégré. Et, pour une sécurité maximale, l'autocommutateur déclenche automatiquement un extracteur alternatif en cas de chute de dépression, tandis que l'alarme visuelle et sonore alerte immédiatement les opérateurs.

POINTS FORTS

- Grand écran couleur de 5,7 pouces
- Capteur de pression numérique de haute précision
- Interface d'utilisation simple et rapide
- Multicanal (4 voies)
- Imprimante thermique intégrée, alertes par SMS... et connexion USB
- Batterie de secours intégrée jusqu'à 6 heures
- Mise à jour logiciel aisée, pour assurer la pérennité de l'équipement
- Boîtier IP 54 robuste et résistant aux chocs
- Conforme SAG

INSTRUMENT À FAIRE CONTRÔLER UNE FOIS PAR AN PAR SMH

**SERVICE
MAINTENANCE**
**DISPONIBLE
EN LOCATION**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	SOUS-CONDITION.	CONDITION.	PP € ht
BULKPM	Contrôleur de dépression 1 voie Bulkair PM avec imprimante/GSM			1 650,00
BULKSA	Alarme visuelle et sonore déportée pour Bulkair PM			268,00
BULKTC	Malette de transport pour Bulkair PM			195,00
BULKMS	Autocommutateur type MS 230 V pour Bulkair PM			340,00
BEPAPIERBULKAIR	Rouleau de papier pour Bulkair			5,70