

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Epoxy Grip® Version Froid

Peinture antidérapante à séchage rapide pour zones à trafic intense qui peut durcir jusqu'à -10°C



UTILISATIONS : tous les sols, en béton brut ou déjà peint, potentiellement glissants.

- Résiste à l'usure
- Contient des fines particules pour sécuriser les sols lisses
- Watco Epoxy Grip Maxi Version Froid, encore plus antidérapant est plus particulièrement adapté pour les zones à risque de déversement et les rampes
- Peut s'appliquer entre -10°C et 30°C
- Très bonne résistance chimique
- Convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Watco Epoxy Grip Version Froid, à base de résine polyaspartique, est une peinture antidérapante, de grande qualité, résistante à l'usure, qui peut s'appliquer à basse température. Elle est tout à fait adaptée pour peindre les zones non chauffées durant l'hiver là où une peinture classique ne pourrait pas sécher.

Elle peut s'utiliser dans les zones réfrigérées, les entrepôts frigorifiques et les quais de chargement. Elle est particulièrement adaptée à l'extérieur car elle résiste très bien aux intempéries et aux UV.

Gris Clair



Des échantillons sont disponibles sur demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Description

Cette peinture bicomposante à base de résine polyaspartique contient des fines particules pour donner une finition mate légèrement antidérapante. Elle s'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Conditionnement

Bidon de 2,5 litres contenant un bidon de durcisseur.

Pouvoir couvrant

2,5 litres pour une couche sur environ 25 m². Généralement deux couches sont conseillées. Le pouvoir couvrant peut être réduit si la surface est structurée ou poreuse ou en cas d'application en dessous de 0°C.

Durée de conservation

Se conserve au frais et au sec au moins 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé. L'entreposer pendant au moins 12 heures entre 10 et 15°C avant utilisation.

Compatibilité

Watco Epoxy Grip Version Froid est compatible sur le béton et les ragréages ciment. Il convient également sur les bitumes d'au moins 1 mois et bien secs. Il peut également s'appliquer sur la plupart des peintures existantes, le bois, le métal et la fibre de verre. Nous conseillons cependant de faire un essai sur une surface test.

Préparation de la surface

Toutes les surfaces de -10°C ou plus doivent être libres de glace ou d'eau. Le béton à traiter doit avoir au moins 4 semaines. Il doit être parfaitement sec, sans laitance (fine poudre blanchâtre qui se dégage des bétons neufs), contaminants et parties friables. Enlever les taches d'huile et de graisse avec Watco Dégraiss'sol (ou similaire), rincer minutieusement et laisser sécher.

Traiter les bétons lisses ou avec de la laitance au Watco Décap'sol pour assurer une bonne accroche avec la peinture. Rincer minutieusement et laisser sécher. Watco Primaire Epoxy est conseillé en cas de béton lissé à l'hélicoptère.

Les surfaces déjà peintes doivent être poncées pour améliorer l'adhérence de la nouvelle peinture et enlever les parties friables. Nous recommandons de faire un essai sur une surface test pour vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.

En dessous de 5°C, il serait préférable d'éviter de mouiller la surface en raison de la difficulté de séchage. Un bon balayage ou brossage devrait être suffisant.

Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie est prévue.

Mélange

Mélanger entre 10 et 25°C. Retirer les deux bidons du bidon principal. Mélanger bien séparément chaque bidon et verser leur contenu dans le bidon principal en raclant bien sur les côtés et au fond pour enlever les résidus. Mélanger minutieusement à l'aide d'une spatule ou d'une large baguette en bois jusqu'à obtention d'une couleur et d'une consistance homogène. Ne pas mélanger plus d'un bidon à la fois. Si un agitateur pour perceuse est utilisé, nous recommandons d'utiliser aussi une baguette en bois pour mélanger ce qui reste sur les côtés et au fond du bidon.

La durée de conservation du mélange est de 25 à 30 minutes à 15°C.

Application

Appliquer entre -10°C et 30°C. La viscosité sera un peu plus épaisse à très basse température, réduisant ainsi légèrement le pouvoir couvrant.

Temps de séchage

Supporte un trafic léger/une deuxième couche au bout d'environ 5 heures à 5°C et 8 heures à 0°C.

Supporte un trafic intense au bout d'environ 16 heures à 5°C et 24 heures à 0°C.

Nettoyage des outils

Utiliser Watco Nettoyant Solvant pour nettoyer les déversements accidentels de produit et les outils d'application avant que le produit n'ait commencé à durcir.

Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.

Entretien

Watco Epoxy Grip Version Froid résiste aux détergents industriels classiques et à la plupart des produits chimiques. Faire un test en cas de détergent puissant.

Composés Organiques Volatils

Valeurs limites UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/L. Ce produit contient moins de 100 g/L de COV.

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants ont toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr