

## Séchoir professionnel 11 kg monophasé RV1329C4T



- Séchoir pour crèche, collectivité, laverie self, hôtellerie de plein air
- Construction mécanique pour usage intensif
- Tambour Alcosta sur 4 galets avec roulements
- Entraînement silencieux par courroie
- Grande ouverture de chargement avec hublot en verre, double vitrage
- Arrêt automatique du cycle en fonction de l'humidité résiduelle, cool down
- Commande simple et robuste, choix de 4 températures
- Flux d'air puissant pour un séchage rapide
- Batterie de chauffe électrique à puissance modulable
- Garantie 2 ans toutes pièces



**Séchoir professionnel capacité 11 kg (1:20)**

**Tambour Alcosta de 207 litres, monté sur 4 galets avec roulement pour une totale longévité**

**Entraînement du tambour** par courroie avec système de tension automatique

**Moteur avec protection** contre les surcharges

**Carrosserie couleur inox titanium, dessus émaillé, tableau de commande laqué et aluminium, sérigraphie multilingues**

**Turbine de ventilation puissante** assurant un débit d'air élevé et un séchage plus rapide

**Batterie de chauffe électrique 5,4 kW à puissance modulable pour un séchage plus respectueux du linge.** Possibilité de travailler en 1/2 puissance.

**Grande ouverture de chargement de 395 mm, sens d'ouverture inversible à la mise en service**

Filter à peluches facilement accessible en façade

**Choix de 4 températures, durée de séchage modulable pour chaque température par palier de 10 minutes.**

**Fonction d'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle (très sec et sec)**

**Fonctionnement simplifié pour l'opérateur :** choix de la température + Start

**Affichage du temps résiduel, cool down automatique en fin de cycle.**

Sonnerie en fin de cycle

**Voyant de signalisation « filtre à peluches sale »**

**Connectivité WIFI**

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

**Liste des options disponibles**

- Socle acier, H300 mm
- Monnayeur à jeton / pièces
- Liaison centrale de paiement
- Lecteur de carte bancaire
- Tension spéciale 60hz



## Séchoir professionnel monophasé RV1329C4T : caractéristiques & réservations



| Capacité<br>1:20<br>Volume | Tambour                 | Nature<br>Carrosserie          | Electricité             | Puissance<br>- chauffage<br>- raccordée | Débit d'air           | Niveau<br>de bruit | Evacuation<br>des buées | Encombrement<br>et poids                                    |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 11 kg<br>207 litres        | Alcosta<br>(inoxydable) | Tôle traitée<br>anti corrosion | 230 V<br>1+N+T<br>50 Hz | 5.4 kW<br>5.7 kW<br>(commutable<br>3kW) | 340 m <sup>3</sup> /h | 54 db              | Ø 100 mm                | Larg. 686 mm<br>Prof. 766 mm<br>Haut. 983 mm<br>Poids 60 kg |

Matériel en pose libre, sans scellement au sol

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté

Piétement réglable pour mise à niveau sur site

Attentes à prévoir :

-  Arrivée électrique 230V 1+N+T 25A, avec disjoncteur différentiel calibré (ou 16A en puissance réduite)
-  Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus

