





L'utilisation d'une cabine ouverte avec des parois de hauteur réduite (1,2 m) permet de résoudre les problèmes d'espace comme par exemple dans les mansardes ou les combles habitables. L'installation de MiniSirio peut être effectuée indifféremment sur le mur portant, à l'aide de supports spéciaux de fixation murale, ou en utilisant la version «portante», qui permet de placer la structure dans n'importe quelle pièce de l'habitation. Confortable et très silencieux, MiniSirio augmente la valeur et le prestige de votre habitation. Avec une course maximum de 14,5 mètres, MiniSirio offre un service approprié à l'utilisateur, en toute sécurité, et en respectant les caractéristiques architecturales du lieu dans lequel il est installé. La consommation électrique de MiniSirio est vraiment très réduite, comparable à celle d'un appareil électroménager standard. Un soin minutieux est réservé aux détails et aux finitions, conjointement à la large gamme d'accessoires et de couleurs disponibles, afin d'être pleinement configurable selon les exigences spécifiques du client. Sa fiabilité dans n'importe quelle condition atmosphérique permet son installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.



Dati tecnici generali	
Capacité de charge	315 kg
Course maximum	14,5 m
Arrêts	6
Tête technique minimale	1600 mm
Dimensions maximum de plateforme	1400x1100 mm
Protections du périmètre du dernier niveau	pour un dénivellement < 3000 mm: hauteur min. 1200 mm
	pour un dénivellement > 3000 mm: hauteur min. 2000 mm ou jusqu'au plafond
Vitesse	0,10 m/s - 0,15 m/s
Alimentation	220 V ± 5% – 50 Hz
Puissance	1,5 - 2,2 kW
Fosse	120 mm min.
Commandes à l'étage	par impulsion
Commandes en cabine	à pression constante
Installation	intérieure/extérieure







Extrema S.r.l.

Via dell'Industria 2 46031 Bagnolo San Vito (MN) – I Tel. (+39) 0376 252443 Fax (+39) 0376 251091 www.extremalift.fr