

# IDEAL 4002

## C/F - COUPE FIBRES

# IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-2

Destructeur de haut rendement adapté au format A3 et listings.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**  
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**  
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**



- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.  



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

### ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 6 mm  
Pour les documents internes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3 et listings)  
**Capacité<sup>(1)</sup> : 39-41 feuilles en fibres de 6 mm**  
 Vitesse de passage : 0,12 m/s  
 Moteur : 1300W / 230V / double protection  
**Capacité du réceptacle : 165 litres**  
 Niveau sonore<sup>(2)</sup> : 55 dB  
 Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm  
 Poids : 82 kg

\* selon norme DIN 66399  
 (1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>  
 (2) sans papier

Référence	Désignation	Code EAN
4002 6111	IDEAL 4002 C/F - 6 mm	4019364656217

Options & fournitures	
9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

# IDEAL 4002

## C/C - COUPE CROISÉE

# IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-4 ou P-5

Destructeur de haut rendement adapté au format A3 et listings.

- Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) : voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :
  - 
  - 
  - 
  -
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.)



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

### ÉCHANTILLONS DE PARTICULES



Modèle C/C - 4x40 mm  
Pour les documents confidentiels.



Modèle C/C - 2x15 mm  
Pour les documents confidentiels ou secrets.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3 et listings)
- Capacité<sup>(1)</sup> : 28-30 feuilles en particules de 4x40 mm  
16-18 feuilles particules de 2x15 mm
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Moteur : 1300W / 230V / double protection
- Capacité du réceptacle : 165 litres
- Niveau sonore<sup>(2)</sup> : 55 dB
- Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
- Poids : 87 kg

Référence	Désignation	Code EAN
4002 9111	IDEAL 4002 C/C - 4x40 mm	4019364656613
4002 1111	IDEAL 4002 C/C - 2x15 mm	4019364656514

#### Options & fournitures

9000 610	Huile spéciale pour destructeurs, la bouteille de 200 ml
9000 611	Huile spéciale pour destructeurs, 10 bouteilles de 200 ml
9000 631	Feuilles de lubrification, la boîte de 18 feuilles
9000 632	Feuilles de lubrification, 12 boîtes de 18 feuilles
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

\* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup> (2) sans papier