



Benne à palonnier intégré peinte

Départ usine **6 à 8 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Benne à palonnier intégré finition peinte pour grue ou pont roulant
- Déclenchement du basculement par levier à commande manuelle
- Loquet de sécurité évitant les déclenchements intempestifs, à enlever avant basculement
- Fourreaux avec prise inférieure possible par chariot élévateur
- Modèle sur socle ou sur roues Ø125 avec différents volumes de stockage

Description

Benne pour manutention et vidage par grue ou pont roulant uniquement.

Anse articulée.

Vidage par retournement sécurisé.

Caisse en tôle pliée 30/10 ème renforcée.

Hauteur caisse utile 800 mm.

Prise directe par anse. Anse prise grue rabattable, dégageant entièrement le dessus de la benne.

Vidage par retournement grâce au palonnier intégré. Pas de risque de décrochage de benne lors du basculement.

Déclenchement du basculement par levier à commande manuelle.

Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.

Articulation sur coussinets avec graisseurs. Prise inférieure possible par chariot élévateur ou transpalette sous la benne (100 mm disponible).

Modèle sur socle avec prise transpalette. Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante, roulage frontal.

Coloris : Vert anis (correspond au RAL 6017 et 6018).

Options : étanchéité, finition inox et polyuréthane, nous consulter.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	SUPPORT	CHARGE (KG)	FINITION	HAUT. SOL/BEC	HAUT. EXT. BASCULÉ OU OUVERT	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	POIDS (KG)
12.1837.01	575	Socle	1500	Epoxy	1015	1925	1110 x 1090 x 1515	795 x 1000	160,0
12.1837.05		Roues Ø125	1200	Epoxy	1085	1925	1110 x 1090 x 1590	795 x 1000	195,0

Voir en ligne Benne à palonnier intégré peinte

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	SUPPORT	CHARGE (KG)	FINITION	HAUT. SOL/BEC	HAUT. EXT. BASCULÉ OU OUVERT	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	POIDS (KG)
12.1837.02	700	Socle	1500	Epoxy	1015	2110	1110 x 1290 x 1615	795 x 1200	165,0
12.1837.06		Roues Ø125	1200	Epoxy	1085	2110	1110 x 1290 x 1690	795 x 1200	258,0
12.1837.03	880	Socle	1500	Epoxy	1015	2110	1310 x 1290 x 1615	995 x 1200	173,0
12.1837.07		Roues Ø125	1200	Epoxy	1085	2110	1310 x 1290 x 1690	995 x 1200	267,0
12.1837.04	1000	Socle	1500	Epoxy	1015	2110	1450 x 1290 x 1615	1135 x 1200	188,0
12.1837.08		Roues Ø125	1200	Epoxy	1085	2110	1450 x 1290 x 1690	1135 x 1200	138,0

Voir en ligne Benne à palonnier intégré peinte

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com