

Générateur d'air chaud mobile gaz auto KROLL série PX32-45-65-85-105

Les générateurs portables d'air chaud gaz à combustion directe sont adaptés à des applications très particulières dans le bâtiment (séchage, plafonds tendus, ...), et au chauffage de locaux ventilés.

- Peinture époxy
- Allumage automatique
- Prise pour thermostat d'ambiance
- Ventilation silencieuse et puissante
- Construction compacte
- Régulateur de pression avec tuyau et protection anti-rupture
- Gaz butane/propane



PX32-PX45



PX65-PX85-PX105

Modèle		PX32	PX45	PX65	PX85	PX105
Puissance calorifique	kW	15.1 à 31.4	22.8 à 46.7	32.2 à 66.3	41.0 à 85.0	48.8 à 108.7
Débit d'air	m ³ /h	1 100	1 250	1 950	2 550	3 700
Alimentation	V	230 V mono				
Puissance absorbée	W	90	112	140	240	240
Consommation	kg/h	1.03 à 2.13	1.54 à 3.15	2.19 à 4.47	2.78 à 5.76	3.30 à 7.37
Longueur	mm	511	511	538	538	606
Largeur	mm	277	277	317	317	438
Hauteur	mm	505	575	580	700	834
Masse	kg	10	12	14	16	26

MISE EN GARDE SECURITE

L'utilisation de ces appareils est adaptée aux lieux ouverts et bien ventilés ou en extérieur

Document et photos non contractuels

