







ROTEX L HP 12-25




-  **ERPICE ROTANTE**
Impiegato su terreni sciolti per colture specializzate, anche sotto serra. Consente una lavorazione soffice del terreno che ne favorisce il perfetto drenaggio di acqua.
-  **ROTARY HARROW**
This light rotary harrow is ideal for special crops in soft soil outside or in greenhouses. It tills the ground gently and allows excellent water drainage.
-  **HERSE ROTATIVE**
Indiquée pour des coltures spécialisées dans un terrain friable et même sous la serre. Elle permet un travail souple du terrain qui garantit un parfait drainage d'eau.


-  **PUNTI DI FORZA:**
- telaio super elastico
- economica ed efficace


-  **STRENGTH:**
- highly frame
- reliable and cheap

-  **POINTS FORTS:**
- châssis extra-élastique
- économique et efficace

TYPE	HP	cm		in		cm		in		n.	kg		lbs	
		cm	in	cm	in	cm	in	kg	lbs					
ROTEX L 88	12 - 25	88	35"	100	40"	16	6	10	145	319				
ROTEX L 104	12 - 25	104	41"	115	46"	16	6	12	161	355				
ROTEX L 120	12 - 25	120	48"	130	52"	16	6	14	176	389				
ROTEX L 136	12 - 25	136	54"	145	58"	16	6	16	187	412				

-  **STANDARD**
- attacco a 3 punti di 1° categoria
- riduttore in ghisa 540 g/min
- trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
- rotor con 2 denti
- protezioni laterali auto- regolabili
- predisposto per montaggio kit rullo
- predisposto per montaggio kit lama livellatrice
- predisposizione per montaggio seminatrice
- cardano 2° categoria sicurezza bullone
- denti ad alta resistenza

-  **STANDARD**
- 3 point hitch, category 1
- cast iron gearbox 540 rpm
- gear drive in oil bath
- two shaped blades per rotor
- self-adjusting side protection
- mounting points for roller
- mounting points for levelling blade
- mounting points for seeder
- pto shaft, category 2, with shear bolt
- special steel blades to reduce wear

-  **STANDARD**
- attelage à 3 points catégorie 1
- boîtier en fonte 540 t/min
- transmission à engrenages en bain d'huile
- rotors à 2 dents réversibles
- protections latérales auto réglables
- prédisposé pour montage kit rouleau
- prédisposé pour montage kit lame niveleuse
- cardan catégorie 2 avec boulon de sécurité
- dents à haute resistance

- OPTIONAL**
- "Grass" seminatrice
- "Gabbia" kit rullo
- "Griglia" kit rullo
- "Lama" kit livellatrice

- OPTIONAL**
- "Grass" seeder
- "Cage" roller kit
- "Wire" roller kit
- "Blade" levelling kit

- OPTIONAL**
- "Grass" semoir
- "Cage" kit rouleau
- "Grille" kit rouleau
- "Lame" kit niveleuse

