

Integra One, IntegraOne IP

impression par jet d'encre

Jet d'encre HP Integra One - Integra One IP

L'imprimante Integra One MARKOPRINT est basée sur une technologie fiable. Son **écran intégré** permet, de saisir des champs variables, et d'effectuer les réglages de fonctionnement.

Le système imprime des textes, des codes-barres, des codes 2D, des dates de péremption, des numéros de lots, etc... jusqu'à 12,5 mm de hauteur et avec une résolution allant jusqu'à 900 dpi sur papier, carton, surfaces vernies, films et plastiques, grâce à ses encres à eau et à solvants.

Le contrôle intelligent des cartouches par SmartCard repère le type d'encre et **régle automatiquement les paramètres d'encre nécessaire**. La **SmartCard** collecte et enregistre également le niveau de remplissage des cartouches et indique en permanence le niveau de remplissage au module de commande (aucun arrêt de production inattendu, l'opérateur peut assurer le réapprovisionnement à temps). Grâce au **support breveté "Click'n Print"**, le changement de cartouche est simple et rapide.

- **Integra One** pour milieu standard
- **Integra One IP** pour milieux difficiles (à fort dégagement de poussière ou à nettoyage humide) : industrie agroalimentaire, plastique, pharmaceutique ou chimique.



- *Format compact, facile à intégrer dans un système*
- *Écran intégré permettant de modifier les paramètres et les champs variables*
- *Contrôle de cartouches par smartCard*
- *Version wifi (en option)*
- *Indice de protection IP65 sur Integra One IP*



ALLEN France sas

11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com



ALLEN FRANCE

Jet d'encre HP Integra One - Integra One IP

Données de performances	*dépend de la configuration
Vitesse maximale d'impression (300 dpi horizontale)	Jusqu'à 180 m/min*
Résolution d'impression horizontale	50 à 900 dpi, réglable
Résolution d'impression verticale	300 ou 600 dpi*
Hauteur maximale d'impression	12,5 mm
Technologie	HP MK3
Identification	SmartCard
Champ de texte	oui
Compteur	oui*
Heure	oui*
Champ de date / décalage de date	oui*
Logo	oui
Saisie de variables	oui*
Champs d'actions	oui*
Code 1D / Code 2D	oui*
Transfert de données par clé USB	oui (USB C)
Ethernet	oui*
Wifi	en option
EIA232	oui
Niveaux de mots de passe	oui*
Entrée et sortie configurables	oui*
Données techniques	
Poids	662 g
Dimensions (L x l x H)	188 x 80 x 98 mm
Tension d'entrée	90 - 260 VAC, 48 - 60 Hz
Consommation énergétique	35 W
Indice de protection Integra One / Integra One IP	IP 40 / IP 65
Température ambiante	5 à 40 °C
Humidité relative de l'air, sans condensation	10 à 90 %
Autorisation	CE



Integra One IP

Versions de logiciels	Print	Basic	Advanced	Pro/HiSpeed 1
Vitesse maximale d'impression	60	30	90/60*	60/90/180*
Résolution d'impression verticale	300/600 dpi	300/600 dpi	300/600 dpi	300/600 dpi
Résolution d'impression horizontale	50 à 900 dpi	50 à 900 dpi	50 à 900 dpi	50 à 900 dpi
Longueur de texte maximale en 300 dpi	2 mètres	2 mètres	2 mètres	6 mètres
Champ de texte	+	+	+	+
Compteur	+	-	+	+
Indication de l'heure	+	+	+	+
Champ de date	+	+	+	+
Décalage de date	+	-	+	+
Logo	+	+	+	+
Saisie de variables	+	-	+	+
Champs d'actions	-	-	+	+
Code 1D	-	-	+	+
Code 2D	-	-	+	+
Transfert de données par clé USB C	+	+	+	+
Ethernet	-	+	+	+
Protection par mot de passe	-	-	-	+
Entrée / sortie configurables	-	-	-	+
DB-Print	-	-	- / + iDesign Pro	+

*recommandé pour les applications avec codes-barres, + disponible, - non disponible
Sous réserve de modifications techniques pouvant survenir à tout moment.



ALLEN France sas
11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com

